

凿岩台车电缆

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | 凿岩台车电缆 |
| 公司名称 | 标柔特种电缆上海有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:特殊混合PVC绝缘材料 护套:聚氨酯材料 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号 |
| 联系电话 | 19804088592 |

产品详情

凿岩矿车（卷盘）电缆适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现机械化机械标准部件的井下矿机动力系统、操控系统等。凿岩台车电缆广泛应用于各大采矿企业地下采矿石作业现场等等。

详细信息

产品应用：

适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现机械化机械标准部件的井下矿机动力系统、操控系统等。广泛应用于各大采矿企业地下采矿石作业现场等等。

产品优势 除了凿岩台车（卷盘）电缆本身的要求外，标柔电缆的“特殊定制”产品可在在特殊耐磨、特殊抗拉、特殊抗干扰等要求极高的特种控制连接，特种传送，特殊弯折，苛刻的野外恶劣领域使用。

产品特性: 超强耐磨、能承受较大的机械张力、防水、防油、抗紫外线、耐候、耐磨性、能承受较大的机械张力。3+3结构稳定（受力点集中）移动特性：敷设行程80~150m 加速度50M/S移动速度2m/S 弯曲寿命：是普通橡胶套电缆的5倍以上 电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘材料 芯线颜色：颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制） 内护套：特殊混合塑胶护套材料加强抗扭层：特制芳纶编织层（长行程收放保持线缆稳定防扭转螺旋） 外护套：聚氨酯材料 外护套颜色：黄色 电气参数：额定电压：600/1000V 测试电压：2500V 使用温度范围：固定安装：-40

至+105

移动安装：-40 至+105

弯曲半径：固定安装：5 × 电缆外径

移动安装：7 × 电缆外径