

全塑市话电缆执行标准：WDZ-HYAT HYYT

产品名称	全塑市话电缆执行标准：WDZ-HYAT HYYT
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:铠装通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53 填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53 其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT

全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。 全塑市话电缆主要电气性能：

1. 直流电阻:20 0.4 148? Ω /km 0.5 95.0? Ω /km 0.6 65.8? Ω /km 0.8 36.6? Ω /km 2.

3. 导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

4. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地充气电缆大于10000M Ω ·km 填充式电缆大于3000M Ω ·km。

5. 工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km 远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB

铠装通信电缆，矿用通讯电缆，矿用信号电缆，软芯屏蔽控制电缆，矿用电话电缆/km