

# 单梁起重机公司 单梁起重机 杭起重工

产品名称	单梁起重机公司 单梁起重机 杭起重工
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

## 产品详情

电动单梁起重机（重锤式自动常闭夹轨器）——它是利用重力通过杠杆使夹钳夹紧轨道，而松开夹钳靠液压缸，其工作原理与液压弹簧式夹轨器的相同。这种夹轨器夹紧力稳定，，但自重大，维护不方便。

自锁式——自锁式防风装置是利用自锁原理，单梁起重机维修，其夹紧力由风力自动产生，风越大，防滑力也越大。但由于这种结构很难解决轨道对中问题，影响了夹紧力，单梁起重机价格，夹不住轨道的情况也时有发生。

顶轨器起重机在断电时，顶轨器在弹簧作用下，推动顶块压在轨道上，起到抗滑作用。当起重机运作时，液压装置将顶块抬起，离开轨面，使起重机正常运作，轨道的波浪度会影响其对轨道的压紧力进而影响到顶轨器的抗风能力。

虽然起重机是一种巨大的设备，但它的使用需要更多的知识和常识。根据多年的经验，编辑总结了起重机在日常使用过程中必须了解的常识，以便为广大新老客户提供学习和参考。

起重机在日常使用中必须知道的常识？

1. 起重机是一种物料的起重和水平运动。
2. 当抓斗刀刃板磨损变形严重时，必须立即修复或更换。
3. 锻件钩在低应力区打印出额定起重、工厂标准、数量等。

4. 钢丝绳润滑时，应特别注意不要错过平衡滑轮等无法接触的部件。
5. 起重机上的短吊钩只能用于较小的起重负荷。
6. 起重机构和变幅机构不应使用长长度的钢丝绳。
7. 检查吊钩，发现表面有裂纹的钩子必须及时更换。
8. 起重机的工作水平是指示起重机繁重工作程度的一个参数。
9. 起重电磁铁的质量应包括在起重机的额定起重中。
10. 为防止自解耦，吊钩应配备安全装置，以防止意外脱钩。
11. 起重高度较高的起重机应有防止钢丝绳和起重机旋转的装置或措施。

## 起重机械的安全保护装置

### 位置限制与调整装置

#### 上升极限位置限制器

当起升机构上升，吊具超越工作高度范围仍不停止，单梁起重机公司，就会发生吊具顶到上方支承结构，从而造成拉断钢丝绳并使吊具坠落事故。采用上升极限限制器并保持其有效，可防止这种过卷扬事故。所以《起重机械安全规程》规定，凡是动力驱动的起重机，其起升机构(包括主副起升机构)，均应装设上升极限位置限制器。其常见型式有重锤式和螺杆(或蜗轮蜗杆)式两种。重锤式上升极限位置限制器是悬挂在吊具上方，吊具超越工作高度碰到位置限制器后，触发一个电气开关，使系统停止工作。螺杆式限位器的结构，是由卷筒轴端连接，单梁起重机，引出运动关系和尺寸范围，通过与螺母一起的撞头，去触发开关触头来断开电路的。

单梁起重机公司-单梁起重机-杭起重工(查看)由杭州杭起重工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭起重工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。