

# 分体温压补偿涡街流量计 斯拓仪表【精心服务】 大连涡街流量计

产品名称	分体温压补偿涡街流量计 斯拓仪表【精心服务】 大连涡街流量计
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

## 产品详情

气体涡轮流量计是一款集气体涡轮流量传感器和流量转换器于一体，具有准确度高、重复性好、技术成熟、性能稳定等特点，法兰一体涡街流量计，是气体计量和城市燃气贸易计量的理想仪表，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、锅炉等行业的燃气计量和城市、燃气调压站封闭管道中低粘度气体的体积流量和总量及燃气热计量。当介质流经流量传感器时，首先经过机芯的前整流并加速，在流体的作用下，分体温压补偿涡街流量计，推动旋转叶片，此时，旋转叶片产生转动扭矩，克服阻力矩后开始转动。当各力矩平衡后，转速稳定，旋转叶片的转速与工况体积流量成线性关系。信号传感器通过读取发讯盘发出的脉冲信号，该信号经前置放大器放大后和压力、温度传感器检测到的压力、温度信号同时传输给流量转换器进行处理，大连涡街流量计，直接显示标准体积流量和标准体积总量。

气体腰轮流量计准确度高，重复性好。内部转子经精密加工和平衡检测，无接触旋转，良好的油润滑，确保了流量计准确度不变，工作寿命长。流量计前后不需要直管段，可以安装在环境狭窄的场合。始动流量小，量程比宽，适合于计量负荷变动大的气体流量计量准确度不受压力和流量变化的影响，一体化温度补偿涡街流量计，性能稳定，寿命长。通用性好，所有罗茨流量传感器均可使用通用的附件。

涡轮流量传感器的配套性，根据工艺要求和经济原则来选择，同时考虑操作是否简便、维修是否易于实现等。涡轮流量计要尽可能安装在离振动源和电磁干扰较远的地方，如振动和电磁干扰无法避免，则需想办法把振动和电磁干扰的影响降低到许可范围内。涡轮流量传感器的安装点所在的自来水管段，应符合传感器对直管段的安装要求，同时要尽量选择流体杂质少、气泡少的管段进行传感器的安装。

分体温压补偿涡街流量计-斯拓仪表【精心服务】-大连涡街流量计由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事电磁流量计，一体型电磁流量计，分体型电磁流量计的厂家，欢迎来电咨询。