

电动挖掘机专用电缆

产品名称	电动挖掘机专用电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:特殊混合PVC绝缘材料 护套:进口PUR聚氨酯材料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

电动挖掘机电缆

标柔公司目前与国内外电动铲运机厂家成本合作配套，阿特拉斯3立方电动铲运机电缆，山特维克6立方电动铲运机电缆，国内0.75立方电动铲运机电缆，1立方电动铲运机电缆，2立方电动铲运机电缆。

详细信息

产品特性：（1）柔性抗拉—精绞超细无氧裸铜丝保证线缆的良好导电性的同时保障其本身的柔软性、柔韧性；（2）耐磨、耐弯曲、抗扭曲—特殊结构设计+优化成缆节距+精细铜丝绞合+特种丁晴料保证了来回弯曲移动使用不断芯；（3）抗干扰—裸铜丝/镀锡铜丝屏蔽有效的抵抗了外界的电子干扰（屏蔽可选）；（4）抗拉、安全、使用寿命更长—高强度镀锌钢丝承载+黄麻绳填充+特殊无纺布包裹缓冲保证了线缆的使用寿命（钢丝承载可选）以及其使用更安全；（5）耐候、耐油、抗撕裂—新性特种丁晴专用外护套保证了线缆在使用过程中保持其独有的特性。

产品应用：

专门设计用于卷筒和卷盘的控制和供电系统的专用电缆，适用于有较高机械应力特别是同时有拉伸和扭转应力的场合，随着拖轴或其他类似装置的导向进行收展运动。比如：电机驱动卷筒、弹簧控制卷筒、起升系统以及一些频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。集成在电缆中的加强原件能承受拉伸载荷和高速运行产生的重力。因其特殊的结构设计和专用的外护套材料使得此类电缆可安装在干燥或潮湿的室内工业环境下使用，也可应用于露天环境下的安装使用。

产品结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准。绝缘：特殊混合PVC绝缘材料内护套：特殊混合塑胶护套材料抗扭层：凯夫拉编织层外护套：进口PUR聚氨酯材料外护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）电气参数：额定电压：600/1000V测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-40 至+105 移动安装：-40 至

+105 弯曲半径：固定安装：5 × 电缆外径

移动安装：7 × 电缆外径