

# 山东圣阳蓄电池GFM-600C(2V600AH) 直流高压电源胶体电池

产品名称	山东圣阳蓄电池GFM-600C(2V600AH) 直流高压电源胶体电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

### 山东圣阳蓄电池GFM-500C(2V500AH) 直流供货商电源

圣阳蓄电池2V20代理商,北京顺和天成科技有限公司, 一、每天的维护

1、圣阳蓄电池应在每次放电后,当即进行充电。2、每次的放电,不行超越电池总容量的80%。

二、每周的维护

1、查看电池单元之间的电缆螺丝能否固定。2、若是电池没有装备主动加液体系,在充电后,要查看电解液的高度,低于容许液位时,要增加合格的蒸馏水到规则的高度,电解液过多时,要抽出至规则的高度。3、查看电池箱内有无积水,发现积水须当即吸干。

三、圣阳蓄电池2V200每月的维护

1、在充电完毕前,查看一切电极单元以及蓄电池的电压,并作记载。2、充电完毕后,应丈量每个电池单元的电解液密度和温度,并作记载,若是与曾经的丈量值有很大的差异时,应请人员加以查看。

四、圣阳蓄电池2V200每年的维护

1、蓄电池每年由人员查看一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规则值为50欧姆/伏。对整个电池(电压可到达220伏)的电阻至少1000欧姆。

2、对充电机按说明书进行一次查看,保证各项功用正常。

五、圣阳蓄电池2V200通常注意事项

- 1、蓄电池应坚持洁净，枯燥，可防止匍匐电流的发作。
  - 2、电池箱如有液体，有必要当即用吸管吸出。
  - 3、如发现蓄电池的表里油漆有损坏，应当即修补，维护外箱绝缘和不受腐蚀。
  - 4、如发现电池单元需求替换，应由人员进行。
- #### 六、蓄电池的寄存
- 1、蓄电池应寄存在枯燥，无霜的当地。
  - 2、若是要使电池随时可投入运用，应按如下几点处置：每月进行一次抵偿充电，充电电压为均匀每个电池单元2.23伏;请注意，寄存时刻太长会影响电池整体寿数