

PZ制品型遇水膨胀止水条施工步骤及方法

产品名称	PZ制品型遇水膨胀止水条施工步骤及方法
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀为红色胶条，制品型止水条体积膨胀倍率150%、250%、400%几种。主要规格有:20mm × 30mm、20mm × 15mm、30mm × 40mm、20mm × 50mm。

制品型遇水膨胀止水条施工工艺：

- 1、对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。
- 2、拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 3、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
- 5、在安装粘贴过程中，应止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

[护栏网](#)（fence netting）又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称为隔离栅，北方人习惯叫做护栏网。我国护栏网主要分为：花园护栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路[护栏网](#)、体育围网、机场围网等等（用途极其广泛）。按类型又分为：框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、体育场[护栏网](#)、刀片刺网—护栏网、刺绳[护栏网](#)、pvc涂塑丝护栏网等等（类型多样化）。

护栏特点：

- 1.网格结构简练、美观实用。

2. 便于运输，安装不受地形起伏限制。
3. 特别是对于山地 坡地 多弯地带适应性极强。
4. 价格中等偏低，适合大面积采用

众所周知桥梁泄水管分为铸铁和PVC泄水管两种，pvc泄水管强度小易变形.耐候性极差.使用年限短.维护费用高；逐渐被[桥梁铸铁泄水管](#)取代；[桥梁铸铁泄水管](#)主要承担雨水、高速公路排水的任务；是一种既环保又物美价廉的产品；广泛用于高速公路纵向、横向排水及透水；由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材；韧度好，能经住粗壮水流的撞击，不容易受到损坏；不易生锈，使用寿命长；zui重要的是不受温度影响，使用温度范围宽广，耐候性良好，并且温度变化时尺寸稳定性好；按外形尺寸桥梁泄水管又可分为圆形泄水管，矩形泄水管2种；常用的是总高420mm.大口内径215mm.小口内径100mm.壁厚有5.5mm.7mm.8mm.10mm几种.矩形的常见的规格有125 × 400mm [桥梁铸铁泄水管](#).160 × 447mm.125 × 300mm .125 × 510mm.125 × 600mm .160 × 585mm等等一般圆形当天订购后，即日发货！矩形桥梁泄水管图纸是制作泄水管zui重要的一步，需要严格按照图纸生产定制；桥梁泄水管体积虽小，作用巨大，通常桥面水通过设在缘石或人行道构件侧面的进水孔流入泄水孔，并在泄水孔的三个周边设置相应的聚水槽，起到聚水、导流和拦截作用；我公司生产的铸铁泄水管优势多多，综合概括为耐磨、而高温、寿命长，抗震、隔音降噪，不易变形、膨胀、收缩系数极小、耐候性好，镀锌工艺不易锈，终身免维护，造价低廉