

氟塑料耐高温安装电线 翰申

产品名称	氟塑料耐高温安装电线 翰申
公司名称	上海纪云机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翰申 型号:AF2500.75MM2 线芯材质:镀银铜线
公司地址	上海市闵行区昆阳路1600号第9幢202室
联系电话	13917163222

产品详情

品牌	翰申	型号	AF250 0.75MM2
线芯材质	镀银铜线	芯数	19/0.23
护套材质	氟塑料	电线最大外径	1.75 (mm)
护套厚度	0.25 (mm)	标称截面	0.75 (mm ²)
产品认证	CCC		

用途：适用于交流600v以下高温条件下电器设备及仪表线路的连接。如航天航空、国防科技、冶金化工、电力炼油、船舶道路等高科技领域及车辆制造、食品机械、照明器具、烤房烘道等。特点及使用条件：耐高温低温(-65 ~ 250)、耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱产品标准：

国标gjb773a ~ 2000主要技术指标：

- 1、实验电压：额定电压600v，产品其试验电压（交流50hz）2500v,1分钟不击穿。
- 2、绝缘电阻：+20 时 103m .km。产品分类：ff46-1镀锡铜芯聚全氟乙丙烯（fep）绝缘电线电缆。ff46-2镀银铜芯聚全氟乙丙烯（fep）绝缘电线电缆。规格参数：订交货说明：1、电线制造长度不小于20米；允许长度有不小于5米的短线段交货，其数量应不超过总交货长度的20%、也可根据双方协议以任何长度交货。2、可根据双方协议定做其它结构，或导体材料如不镀金属或镀镍等。
- 3、有红、黑、黄、兰、绿、白、棕、橙、紫、灰、透明及彩色半透明等颜色供选。