

固定流速蠕动泵、微型蠕动软管泵008

产品名称	固定流速蠕动泵、微型蠕动软管泵008
公司名称	上海永创医疗器械有限公司
价格	180.00/件
规格参数	材质:工程塑料 用途:计量泵 性能:卫生
公司地址	上海市松江区车墩镇北松公路7459号7幢2层
联系电话	86 021 67742578-8015 13918108010

产品详情

材质	工程塑料	用途	计量泵
性能	卫生	驱动方式	电动
空气消耗量	XX	最大供气压力	XX
允许颗粒值	XX (mm)	吸程	XX (m)
出口压力	XX (Mpa)	扬程	XX (m)
品牌	KAMOER	型号	XX
流量	4.8/MIN (m3/h)	工作压力	xx
功率	2w	产地	上海

kpp系列固定流速直流电机蠕动泵简介：

kpp系列蠕动泵采用的是壁厚为1.0mm的蠕动泵管，流速在8-140ml/min。采用该种泵管的蠕动泵，可用较小的体积的客户的要求、较小的功耗、较低的成本来满足客户的要求。适用于间歇工作场合。

一、性能特点：

- 1、方便、快捷更换泵管
- 2、通过控制可实现泵的正反转
- 3、低噪音、低成本
- 4、结构简单，免维护
- 5、具有三只转子，脉动适中

二、泵管材质选择：

目前我们有二种材质的泵管供客户选择：

代号	泵管材质	测试寿命
b	进口pharmed-bpt	500h
s	国产硅胶管	200h

注意：寿命按20度纯水无压力条件测试

型号	电压	泵管材质	管径	流量	接头型号
kpp-s01danu	24v	s	0.4*3.0	4.8	1/16
kpp-s01dbnu	24v	s	0.4*3.0	6	1/16
kpp-s01dcnu	12v	s	0.4*3.0	5	1/16
kpp-s01denu	6v	s	0.4*3.0	2	1/16

kpp-s02danu	24v	s	0.6*3.0	6.8	1/16
kpp-s02dbnu	24v	s	0.6*3.0	8.5	1/16
kpp-s02dcnu	12v	s	0.6*3.0	7	1/16
kpp-s02ddnu	12v	s	0.6*3.0	8	1/16
kpp-s02denu	6v	s	0.6*3.0	5	1/16

技术参数

泵管长度：140mm（外露31.5mm）

工作条件：环境温度0-40度

相对湿度小雨80%

重量：110g