

泳池过滤设备厂家 安徽亚康|规格齐全 宿迁泳池过滤设备

产品名称	泳池过滤设备厂家 安徽亚康 规格齐全 宿迁泳池过滤设备
公司名称	安徽亚康桑拿泳池设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华南城建材市场安徽亚康桑拿泳池 设备有限公司
联系电话	15555421777 15555421777

产品详情

泳池过滤砂缸的操作和保养：砂缸应在中速过滤速率下连续运行，如在低游泳负荷及夜间时，宿迁泳池过滤设备，宜以50%或35%的过滤速率运行；如需要提高过滤速率，泳池过滤设备生产厂家，应缓慢增大。池水循环的方式：混合式：即全部循环水由池底送入池内，不少于50%循环流量的水，由池底回水。泳池水循环应满足：水流分布均匀，宜用可调式给水口或对称式给水管布置；全部池水能及时地、持续不断地更新交换，池内不产生涡流和短流；管道安装、敷设和维修均应方便。

检测泳池水质的指标：细菌总数和大肠菌群。它们均属于微生物指标，很能反映水质的卫生状况，若是超标，则表明受污染现象严重。人们常说的红眼病传播，很可能是因为微生物指标不合格引起的。检测泳池水质的指标：浑浊度。游泳池水质浑浊度指标不大于5度，水质越清浑浊度越低。导致浑浊度超标，主要是由于自动水循环不到位引起的，没有及时补充新水，漏用消毒剂、混凝剂等等。如何降低泳池消毒剂产生的有害物质？“游泳池水的消毒剂应该避免Br元素”。Br在自然界中和其它卤素一样，没有单质状态存在，它的化合物常常和氯的化合物混杂在一起，而Br离子的存在，则会促进三氯甲1烷的生成。很多泳池都会安装泳池过滤系统，来降低泳池内的有害物资。

滤料作为滤除污物的介质，泳池过滤设备价格，被装填在过滤器的腔体内。当控制阀打到

“ FILTER ” 位置时，含有悬浮污物微粒的池水有泵压入过滤装置中，通过控制阀转换后引导至过滤器的出水口。检测泳池水质的指标：浑浊度。游泳池水质浑浊度指标不大于5度，水质越清浑浊度越低。导致浑浊度超标，主要是由于自动水循环不到位引起的，没有及时补充新水，漏用消毒剂、混凝剂等等。池水循环的方式：混合式：即全部循环水由池底送入池内，不少于50%循环流量的水，由池底回水。

泳池过滤设备厂家-安徽亚康|规格齐全-宿迁泳池过滤设备由安徽亚康桑拿泳池设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽亚康桑拿泳池设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!