

烟机专用冷水机--触摸屏温控，冷冻和常温两路出水

产品名称	烟机专用冷水机--触摸屏温控，冷冻和常温两路出水
公司名称	武汉市汉立电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:风冷式冷水机 品牌:HanLi汉立 型号:JLY-160
公司地址	中国 湖北 武汉市洪山区 张家湾66号白沙洲都市工业园机电产业园A园区
联系电话	86 027 88165237 13476290014

产品详情

类型	风冷式冷水机	品牌	HanLi汉立
型号	JLY-160	标准制冷量	16 (kw)
输入功率	6.5 (kw)	外形尺寸	1080*690*1680
重量	260 (kg)	应用领域	烟机专用
结构类型	一体式		

公司简介：

武汉市汉立电器有限公司是一家高科技民营企业，从事制冷行业，主要业务为研发、生产、销售工业冷水机和激光冷水机。

汉立冷水机产品主要特点为：冷却水水质好，控温精度高；性能稳定可靠，故障率低，节能省电；可个性化设计等。工业冷水机产品适用于激光设备冷却，机床设备冷却，医药化工、注塑镀膜、液压设备冷却等需要冷却水的系统。

公司可根据客户需求定制各种非标设备，包括双温双控冷水机，分体式冷水机，车载冷水机，恒温型冷水机，出口60hz冷水机，异型冷水机等。欢迎广大客户与我们联系业务。

说明：该设备为我公司为烟机厂设计开发的一款高端冷水机，系统采用液晶触摸屏温控，谷轮压机，威乐水泵，制冷关键部件及所有控制元器件均使用进口品牌产品，提供常温及低温两路冷却水。整机立式设计，外观精美大方，并外加声光报警灯，故障显示清楚直观。

主要技术指标

序号	参数名称	参数量	单位	备注
1	型号	jly-160		
2	工作环境温度	0 ~ 40	° c	低于0度需加防
3	工作环境湿度	0 ~ 80%		
4	制冷量	>16	kw	ari工况, 7.2/40
5	冷冻水流量	3	t/h	扬程0.4mpa
6	常温水流量	3	t/h	扬程0.4mpa
7	水温设定范围	7-40	° c	可调
8	水温控制精度	1 ° c以内	° c	
9	冷冻水箱容积		l	不锈钢
10	常温水箱容积		l	不锈钢
11	常水管管径	g3/4		
12	低温水管径	g1/2		
13	输入功率	6.6	kw	
14	电源	380v,50hz		三相五线制
15	无源报警输出	超温及流量告警, 输出继电器容量 2a		
16	其他安全保护	相序及缺相保护、电流过载保护、压机热保护、制冷系统高低压保护、安全接地保护等。		

售后服务:

本公司售出的产品其售后服务按销售发票或送货单日期计算12个月内, 机组因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时, 本公司应免费修理。

保修措施:

- 1、本埠直接派员上门服务;
- 2、小故障电话咨询、指导维修;
- 3、小配件损坏邮寄更换;
- 4、派人或委托当地专业人员维修。

冷水机售后服务以“快捷服务、一次到位、质量可靠、客户满意”为工作标准。以“客户利益至上”为服务宗旨。在服务中为客户提供产品通检的增值服务。

实行快捷的上门服务模式:

- 1.武汉市内实行2小时上门服务。
- 2.湖北省内实行24小时上门服务。
- 3.外省实行48小时上门服务。
- 4.特殊偏远地区实行72小时上门服务。