

# 垃圾吊渣吊电缆

产品名称	垃圾吊渣吊电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:6类软铜导体 绝缘:高强度弹性体 护套:进口特种耐磨损
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

## 产品详情

### 废弃物吊（渣吊）电缆线

上海市标柔废弃物吊电缆线，废弃物吊特种电缆商品选用TPU材料外护线套，商品运作倒丝机应用更为耐磨损,防晒（耐裂开）,抗压强度,防衰老,软性耐弯折,耐候,耐酸碱,解决了一般倒丝机电缆线耐磨损应用自然环境下裂开,容易断,易脆化等一系列特性问题,使用期限是一般卷筒电缆的3-6倍，取代进口电缆。

### 详细资料

这也是非常大一部分公司在应用挪动电缆线时普遍现象的错误观念。

一些顾客为了更好地划算，忽略安全性，购置挪动电缆线以价格对比为主导，专拣这些价格便宜，品质没确保，事故隐患大的划算电缆电线。

我们知道挪动应用的电缆线，都归属于是特种电缆的范围。用平常的电缆线是达到不了顾客应用需求的。例如RVV和YC,YCW

这类平常的电缆从原材料上看，铜线太粗，刺破绝缘层；表皮不抗紫外光，易于裂开衰老；原材料抗压强度不足。绝缘层抗压强度不足，假如里边加刚丝得话，挪动经常易磨擦破绝缘层。导致短路故障。

从加工工艺上看，构造疏松，铜线绞线选用层绞，绞线节径大。在左右高速运行挪动应用时，钣金折弯易冒出，缆芯松脱抽出来，产生起旋，成环形，成大麻花状。导致断芯短路故障。

采用一般通用性的橡套软电缆YC型，结果应用时间较短，护线套被烤化，粘在一起，即危害了生产制造，又耗费了经济发展。

例如：垃圾焚烧发电厂的废弃物吊电缆线，抓吊所处的工作状况较为严苛，工作温度非常高，有一定的pH酸碱度，电缆线左右挪动应用经常，垂直降落抗拉力大，在圈筒上滑动摩擦力非常大。

在那样的自然环境情况下，应用一般的YC，YCW电缆线使用寿命很短。一般1-2个月都是会发生起包，歪曲形变，乃至断芯。

上海市标柔企业是给予软性挪动电缆线解决方法的公司。在电缆选型上认真细致，帮顾客严格把关。

从电缆线应用规定，自然环境标准，应用范畴，运作方法，关键件一环扣一环，帮顾客设计方案合适自身的特种电缆。现阶段标柔企业废弃物吊电缆线新项目早已干了几十个新项目，顾客体现都很好，产品品质好，顾客用着安全性安心。

BROFLEX/CE/JTVFU使用寿命是一般电缆线的3-6倍，抗压强度耐磨损，耐油渍，耐腐蚀浸蚀，操作温度-40至90度维持绵软不形变。