

# 宜兴通风管道加工厂家，扬州镀锌风管加工厂家

产品名称	宜兴通风管道加工厂家，扬州镀锌风管加工厂家
公司名称	南京恒创通风设备有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:1.0 规格:1000*600
公司地址	江宁区禄口街道神舟路37号禄口创智产业园E-301号
联系电话	15365022685

## 产品详情

南京恒创通风设备有限公司是南京从事通风设计、加工、安装、售后服务为一体的通风管道工程公司！恒创通风多年在南京内外承接了工厂、车间、商场、厨房油烟、火锅店、烧烤店排烟、地下室场所、以及电子、新能源、制药、食品饮料工厂等众多家的通风降温、工业除尘、厨房排烟净化、工业废气治理、等工程，积累了丰富的实践经验。公司主营业务：工厂厂房通风排气，车间工位排烟，焊接车间排烟，火锅店，烧烤店排烟，厨房排油烟，商业楼空调管道安装、地下室排烟、制药工厂洁净风管、工业废气处理、酒店通风排烟系统、厨房排烟、油烟净化、消音除尘，管道保温，环保工程、厂房及车间通风换气、除尘、商场、宾馆、网吧、等通风换气、空气处理、打磨车间吸尘、等通风管道制作安装设计施工。我公司加工的通风管道全部按标准进行，选用型材，拼装加工而成。本公司本着“诚信、”的服务宗旨，竭诚为新老客户提供的产品和服务，得到了大家的肯定，并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。秉承“锐意进取、至诚服务”的经营理念，为客户提供服务。

厂房通风降温设备安装技术要求：采用40\*40\*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；

所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；

环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；水冷空调顶出风

安装三角支架焊接和安装一定要牢固；安装支架与主机必须水平；

所有外墙风管部位要做好防水处理；主机底部与支架接触部分须垫防震垫；

镀锌瓦棚上安装要有足够的强度，能承受水冷空调主机的重量；

屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；

在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；

进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。1.厂房降温常见问题：电子，塑料，印刷，服装，涂料，注塑等厂房都属于恶劣的工作环境，工作人员大，机器运作时间长而产生的热量大和生产时产生的气味弥漫在车间导致操作环境恶劣、生产效率低、员工流失率高、高温时存在人员安全等问题，南京恒创就厂房降温统计了以下解决方案：1.水空调和侧排混法：该方法是厂房一侧安装负压风机使车间产生负压，对面安装冷风机送风产生正压，一般设计时正压比例是80%。该方法可以使车间空气对流，实现通常排风效果。车间温度根据户外情况一般可达到温差5 以上。该方法相对较高，使用成本不高，选用的电机都是低能耗的产品，可实现24小时

运行工作。对车间温度要求较高的工厂 建议使用。2.冷风机正压送风法：厂房对新风质量和温度要求高的情况下，建议使用两侧或单侧均匀安装冷风机送风的方法较可以。室外空气经过冷风机湿帘蒸发处理后，使空气降温5-10 通过风机送到车间，达到降温的效果同时空气经过湿帘过滤净化，是空气洁净度提高。送风机可以通过风管或者调节风口直接吹到工位处，炎炎夏日泉水一样的凉爽空气吹到人的皮肤上，感觉非常的舒服。送风机正压送风，使车间高温污染气体从厂房入口处或者窗口处挤压到室外，达到换气循环的效果。该方法投资适中、效果好，使用成本低。每台设备每天消耗5公升的自来水，包含电费合计每台每日天运行成本约20元钱，相比传统空调节约80%以上3.屋顶无动力风帽法：该方法是利用屋面安装无动力风帽自然转动产生气流的原理，厂房如果不是对温度要求较高可以使用。该设备不许用电，靠风力转动。相比较其他方法效果一般。4.屋顶负压强排风法：厂房如果是钢结构厂房屋面，可以在屋面开孔安装怡帆机电玻璃钢屋顶风机，根据车间换气次数40次 以上计算需要安装多少台，可根据车间内实际使用情况确定屋顶风机安装位置。屋面强排风，车间进门或两面窗户打开自然补风，效果好。该方法对屋面需要开孔及防水处理，对安装师傅的专业度要求较高，防水处理无误方可。该方法效果明显，对车间污染空气和细微粉尘排出车间有很效果。但是对车间降温效果不是很明显，适合对厂房降温效果要求不高和对车间洁净度要求不高的工厂。投资少、运行成本低、适合大面积车间使用。