

## JG-4遇水膨胀止水带300\*6mm

产品名称	JG-4遇水膨胀止水带300*6mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	执行标准:国标 拉伸强度:10MPa 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 遇水膨胀止水带是什么

遇水膨胀止水带就是阻止水分渗漏、流动、扩散而制成的带状物，一般用于防水部位的施工缝或后浇带或穿墙管道处，您可以根据需要或图纸要求具体选用合适的止水带。遇水膨胀止水带主要用于混凝土现浇时要设有的变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。

### 遇水膨胀止水带产品分类：

按用途分为B、S、J三类。具有钢边的止水带、用G表示，如BG、SG、JG。其中：

B类—适用于变形缝用止水带；

S类—适用于施工缝用止水带；

J类—适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带。

### 遇水膨胀止水带的中间圆孔的作用：

遇水膨胀止水带的中间圆孔在安装止水带时一般都在建筑体的沉降缝处。而沉降缝的接口处是建筑体在发生沉降时产生“形变”距离的地方，中间圆孔能起到收缩和膨胀，压缩和张拉的调节变形作用。遇水膨胀止水带在橡胶里添加的是一种或多种吸水材料.当遇到水时这种材料会膨胀变大.不会融化或者变质.长时间离水时它会收缩恢复到原状。