

昆明钢套钢保温弯头生产厂家

产品名称	昆明钢套钢保温弯头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 钢套钢直埋保温钢管又叫预制直埋钢套钢高温蒸汽保温管道是地下直埋管中的一种新敷设技术，保温采用先进的高温离心玻璃棉和外护管采用玻璃钢缠绕技术，生产制作新一代预制直埋钢套钢蒸汽保温管道系列产品，适用输送压力2.5MPa，350 以下的蒸汽或其它热介质。

产品结构形式 预制直埋蒸汽保温管(外滑动)的产品结构形式：蕊管(工作钢管)、有机硅耐高温漆、滑动支架、耐高温玻璃棉、铝箔反射层、空气保温层、外套钢管、环氧煤沥青漆防腐层。 技术参数：
工作钢管 钢管类型：一般情况下DN150及以下管径采用无缝钢管，DN200及以上管径采用螺旋焊管
规格型号是DN20--DN1020 材质：无缝管为20#钢，螺旋焊管为Q235B

执行标准：无缝钢管执行GB/T8163-1999标准，螺旋埋弧焊钢管执行SY/T5037-2000标准、GB/T9711.1标准
钢套管 钢管类型：螺旋焊管 材质：Q235B 执行标准：螺旋焊管SYT5037-2000 离心玻璃棉 密度：
48kg/m3 纤维平均直径： 8 μm 渣球含量： 0.3% 含水率： 1% 不燃性：A级 腐蚀性：无
导热系数(705)： 0.042W/(m.) 执行标准：GB13350 纤维缠绕增强玻璃钢 生产工艺：
纤维增强热固树脂管道缠绕工艺 增强材料：无碱无捻玻璃纤维 树脂：邻苯或间苯不饱和聚酯树脂
参照标准：JC552-94，JC/T838-1998 树脂耐温：邻苯型70 ，间苯型100 玻璃钢外护管密度：

1700~2100kg/m³ 环向弯曲模量：12000~22000 MPa 轴向弯曲及拉伸模量：6000~11000MPa 泊松比：

0.25~0.4 热膨胀系数： $23.010 \cdot 10^{-6} (1/^\circ\text{C})$ 预制直埋钢套钢保温管道的节点处理：我公司直埋保温管道产品

规格多样，并可生产相关配套连接件和安装附件以及直埋管道所采用的内固定、疏水系统、三通、弯头、排潮系统等。