

河源市晖源泡沫厂泡沫箱泡沫包装电器包装疫苗箱保温保冷冷链运输箱

产品名称	河源市晖源泡沫厂泡沫箱泡沫包装电器包装疫苗箱保温保冷冷链运输箱
公司名称	河源市永盛包装材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:河源 颜色:白色 尺寸:定制
公司地址	河源市源城区埔前镇龙岭工业园龙岭大道3号(仓库A区)
联系电话	0762-3669568 18029882978

产品详情

河源市晖源包装材料有限公司是一家专业生产泡沫包装制品的企业，主要产品有：聚苯乙烯泡沫板材、聚苯乙烯型材、聚苯乙烯泡沫颗粒、珍珠棉板材、珍珠棉型材、珍珠棉卷材、气垫薄膜、聚苯乙烯泡沫模具、珍珠棉型材模具等一些产品包装材料。本公司拥有丰富的EPS、EPE泡沫制品生产经验，成熟的生产工艺和的技术标准，生产的各类包装制品均符合顾客的要求。公司技术力量雄厚，为顾客提供包括产品的创意、模具设计、制造及产品加工服务，优质的产品服务，合理的价格得到了顾客的青睐。公司始终坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的理念，重合同，守信用，互利共存，向顾客提供满意的产品、满意的服务、满意的价格是中华人永恒的追求目标。聚苯乙烯泡沫保丽龙产品EPS聚苯乙烯泡沫板又称EPS板是由原材料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成，他既能以不同密度不同形状的泡沫，又可以生产出不同密度、不同尺寸的板材，目前为适应国家建筑节能的要求、板材主要应用于墙体外墙外保温、内保温和地暖等。可发性聚苯乙烯，简称EPS,是一种热塑性材料，经加热发泡以后，每立方分米体积内含有300——600万个独立密闭气泡，内含空气体积为98%以上，是当前较轻的发泡材料，因此它比塑料体积大几倍至几十倍，、具有吸收冲击载荷的能力。EPS包装产品受到冲击载荷时，包装泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。隔热性能好。热导率为纯EPS热导率(108cal/m.h.)与空气热导率(90cal/m.h.左右)的加权平均值，隔音性能好。EPS产品隔音主要通过两个途径，一是吸收声波能量，减少反射和传递；二是消除共振，减少噪音。抗老化、腐蚀性能。除长时间暴露在高能量辐射外，产品无明显老化现象。可耐受许多化学物质，如稀酸、稀碱、甲醇、石灰、沥青等。防静电性能。由于EPS产品具有较低的导电性能，因此在磨擦中易产生自身带电现象，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电泡沫包装。泡沫型材应用范围：防震、缓冲、防破碎、保温、保鲜包装、电器、电子、食品、仪表、陶瓷、建筑、家具、沙发填充等等。