

## 南亚PBT系列(南亚中国供应商)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南亚PBT系列(南亚中国供应商)        |
| 公司名称 | 上海市恒塑国际贸易有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 15021151668             |

## 产品详情

台湾南亚(PBT系列)一级供应商/台湾南亚(PBT系列)中国代理商/台湾南亚(PBT系列)供应链服务商

台湾南亚(PBT系列)一级代理商/台湾南亚(PBT系列)《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、互惠共赢》部分特殊材料缺货，欢迎来电咨询后订购。

台湾南亚(PBT系列)中国代理商优势: 证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量优异,当天下订单当天发货。本公司有数名从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

台湾南亚(PBT系列)中国代理商优点: 型号,特性,用途及价格,欢迎来电公司销售部咨询!  
工作人员竭诚为您服务!可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告, UL黄卡、等。

台湾南亚(PBT系列):

南亚PBT 1300T阻燃V-0 属性: 阻燃

南亚PBT 140PG6阻燃V-0 属性: 30%玻纤 增强 无卤阻燃

特性:良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度无红磷

用途:线轴线圈骨架连接器继电器插座开关风扇叶片照明灯具工业胶枪电脑插头

南亚PBT 1210G3(120R) 属性: 15%玻纤 增强

南亚PBT 140PG3阻燃V-0 属性: 15%玻纤 增强 无卤阻燃 特性:良好的机械性能良好的电气性能无红磷

南亚PBT 1512 特性:尺寸稳定低吸水率高韧性

南亚PBT 1400G3阻燃V-0 属性: 15%玻纤 增强 阻燃

南亚PBT 1401G6阻燃V-0 属性: 30%玻纤 增强 阻燃

南亚PBT 1401G3阻燃V-0 属性: 15%玻纤 增强 阻燃

南亚PBT 1111FB 特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性

南亚PBT 1111FA 特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性

南亚PBT 1100F 特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性

南亚PBT 1101FB 特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性

南亚PBT 1101FA 特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性

南亚PBT 1403G1阻燃V-0 属性: 15%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性耐候性好

南亚PBT 1403G9阻燃V-0 属性: 45%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性耐候性好

南亚PBT 1408G6阻燃V-0 属性: 30%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性耐候性好

南亚PBT 1403G4阻燃V-0 属性: 20%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性耐候性好

南亚PBT 1300阻燃V-0 特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能耐化学性 用途:连接器插座开关端子台

南亚PBT 1403G6阻燃V-0 属性: 30%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度耐化学性耐候性好

用途:线轴线圈骨架连接器继电器插座开关风扇叶片照明灯具工业胶枪电脑插头

南亚PBT 1403G3阻燃V-0 属性: 15%玻纤 增强 阻燃

特性:良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度耐候性好

用途:线轴线圈骨架连接器继电器插座开关风扇叶片照明灯具工业胶枪电脑插头

南亚PBT 1210G6 属性: 30%玻纤 增强

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度耐化学性

用途:汽车领域的应用汽车把手电子电器应用开关风扇外壳灯座精密零件

南亚PBT 1210G3 属性: 15%玻纤 增强

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度耐化学性

用途:汽车领域的应用汽车把手电子电器应用开关风扇外壳灯座精密零件

南亚PBT 1410G6阻燃V-0 属性: 30%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度耐化学性耐候性好

用途:线轴线圈骨架连接器继电器插座开关风扇叶片照明灯具工业胶枪电脑插头

南亚PBT 1410G3阻燃V-0 属性: 15%玻纤 增强 阻燃

特性:尺寸稳定低吸水率良好的机械性能高强度良好的电气性能高热变形温度耐化学性耐候性好

用途:线轴照明灯具工业胶枪电脑插头线圈骨架连接器继电器插座开关风扇叶片

南亚PBT 1100粘度: 低粘度 属性: 食品接触级 用途: 厚壁部件挤出成型应用色母载体