

DN800管道封堵气囊 闭水试验专用橡胶气囊

产品名称	DN800管道封堵气囊 闭水试验专用橡胶气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	360.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

橡胶气囊，又叫预制混凝土预制梁塑胶充气芯模，公路桥梁打气芯膜，塑胶芯模，是运用橡胶制品的高分子材料特点与高韧性纤维布硫化橡胶而成的一种可胀大、收拢的不一样样式的芯模。操作方法

1.应用前请给气囊打气，查验是不是漏汽。2.开启管路检查口，将闭水堵（管道气囊）从检查口渐渐地往下置放所需部位，随后向闭水堵（管道封堵气囊）打气，充气至合适的工作压力为好。

3.查验结束，排掉气囊内汽体，从管路里将闭水堵抽出来就可以。DN800管道封堵气囊
闭水试验专用橡胶气囊 常见问题

1.管路内部结构务必清洗整洁，表层整平，无毛边，不然危害封堵实际效果，乃至戳破气囊。

2.封堵气囊务必在同样的型号规格管路内应用，不可以小代大。

3.不得在管路接头处应用气囊，此处有缝，危害封堵实际效果。

4.不可过压应用，一般塞住水就可以。 存储方式 1.塑料产品都是有一定的使用期限，时间久了，便会衰老，在储存层面，要摆放在曝出直射不上，荫凉干燥处。2.要避开含强碱和强酸的物品，不采用的过程中可以其表面处擦抹一些轻钙粉就可以，与此同时Z实用包装袋装好保存。适用于公路桥梁混凝土前张法连续梁梁的混凝土浇筑成形工程项目。与此同时也被隧洞污水处理工程项目所选用。橡胶气囊充进空气压缩后，气囊即屈伸胀大做到其横截面设计方案规定，打气工作压力依据生产厂家标志而定，不能过压打气。它应用简单，经济发展经久耐用，可重复应用近几百次，不打气时绵软收拢，随意折叠式、打卷，打气胀大后具备充分的抗压强度来承担混凝土的工作压力。能替代原来的木模板、竹模、钢模板，可以反复多次应用，是一种控制成本和加速工程进度的砼产品配套设施商品。橡胶气囊实际上便是管路堵水气囊，密封性效果非常的好、封堵严实堵水气囊的首要功用是用于管路堵漏，对管路开展阻隔，以做到迅速作业的目地，因此它与管路迎合越严实堵漏实际效果就越好。DN800管道封堵气囊闭水试验专用橡胶气囊 打气压力大、摩擦阻力高堵水气囊放进管路内做到打气后，基本上彻底靠气囊挺起来的表面与管路壁迎合，而这类迎合的抗压强度与打气的压力是正比的，由于，在管路内的压力大过，当堵水气囊的摩擦阻力低于管路内水的压力后，气囊便会在管路内被实行，提升了打气工作压力，气囊的摩擦阻力提升了，就进一步提高了堵水气囊封堵的通过率。堵水气囊应便于折叠式、有利于运送与带上。好的易于带上的堵水气囊产品绝大多数都采用高品质绵软的塑胶纤维材料制做，由于这类原材料

有堵漏效果非常的好，重量较轻的特性，非常容易折叠式运送，工程建筑及市政工程管道安装绝大多数是在户外工作，流通性大，假如堵水气囊的份量太重，会给工程施工会产生较大的不方便。由于迅速作业的必须，堵水气囊务必具有安装简单，取下便捷的特性。产品已发往昆明，长沙，武汉，恩施，泸州，内江，台州，绍兴，上海，北京，九江，抚州，宜春，南宁，南昌，铜仁，遵义，贵阳，福州，遂宁，十堰，宜昌，宜宾等地。