

TO6800ET-J实用细节静音柴油发电机5千瓦

产品名称	TO6800ET-J实用细节静音柴油发电机5千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO6800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO6800ET-J实用细节静音柴油发电机5千瓦应急柴油发电机的挑选

应急机组宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占有空间小；柴油机选用配电子或液压调速设备，调速功用较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励设备的同步电机，进行较牢靠，缺陷率低，保护检修较便当；TO6800ET-J实用细节静音柴油发电机5千瓦当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机拼装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

柴油发起机的有用燃料耗费率 g_e 和有用速度 e 。前者界说为一小时内输出每千瓦有用功率，内燃机所耗费的燃油量。这是个衡量柴油发起机耗油量的重要方针， g_e 一般在220~285克之间。后者界说为改动一千瓦时有用功的热量与完结一千瓦时有用功所耗费热量的比。 e 的值一般是0.7~0.85，它标明晰柴油发起机的有用速度，越大越好。

TO6800ET-J实用细节静音柴油发电机5千瓦柴油机组通常作为紧急或备用电源，所使用的燃料为柴油，属不可再生资源，成本较贵，但柴油的购买及保存较天然气方便，单机容量大，使用范围广、热效率高、燃油消耗低、起动迅速，维修技术成熟，因此一般市场上选用柴油发电机组的*多。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175