

煤气燃烧机转炉煤气发生炉煤气燃烧器

产品名称	煤气燃烧机转炉煤气发生炉煤气燃烧器
公司名称	郑州博纳热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新密市香山路33号
联系电话	15639781876

产品详情

BN系列焦炉煤气燃烧器采用当今世界先进的燃烧技术，参照国际和国内相关标准制造的机电一体化全自动分体式燃焦炉煤气燃烧器，产品广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、导热油炉、直燃式溴化锂空调机组、空气加热炉及其它工业窑炉等。焦炉煤气燃烧器功率覆盖范围广，适用于锅炉吨位为1t/h到40t/h。根据要求相应不为改造后可适应250 以下高温助燃空气。焦炉煤气燃烧器特点：由于焦炉煤气热值低，且多数都未经净化处理或处理不彻底，所以燃气中含有煤焦油、粉尘等易堵塞管路的物质，因此，普通燃烧器在使用焦炉煤气时是无法实现长期连续运行的。MTG/J系列焦炉煤气燃烧器是针对焦炉煤气发热值低、供气压力低、杂质含量高等特点而设计的专用燃烧器，既保留了一体式全自动燃烧器燃烧稳定性好、安全性高的性能，又具有使焦炉煤气资源能被充分、安全地利用的特点，是使用焦炉煤气的优良产品。适应燃料：2200kcal/Nm³ 燃气热值 4500kcal/Nm³。根据要求相应部位改造后可适应205 以下高温助燃空气。技术参数：

燃烧器型号	燃烧器功率 Kw	燃气量 Nm ³ /h	风机功率 kw	炉筒尺寸	
				标准长(D)	直径(F)
BN2J	18 60	380	5.5	230	240
BN4J	3720	760	11	280	310
BN6J	5580	11 40	15	300	360
BN8J	7250	1 480	22	420	
BN10J	9070	1 855	30		
BN15J	13 1 30	2685	45	520	
BN20J	1 7440	4800	55	575	

*适用于燃烧室背压不大于1500Pa，海拔高度低于500m的环境。*环境变化时风机根据设备的背压和海拔

进行修正。性能特点： 全自动操作，适用功率范围广 燃气压力保护，空气压力保护
对炉膛进行预吹扫 安全的火焰监测系统 燃烧器停机时，风门自动关闭
双重燃气切断阀，燃气阀组自动检漏 西门子LMV电子比例调节系统(可选)
烟气氧量反馈调节，适应热值在一定范围变化的燃气，实现节能(可选)