

20KW四缸柴油发电机箱体式

产品名称	20KW四缸柴油发电机箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW四缸柴油发电机箱体式对机房用的大型柴油发电机来说，适合的柴油发电机组排烟管路不光能够确保机组的正常作业，并且还能营建一个杰出的机房环境，关于用户来说颇有好处。大泽发电机公司总结了多年的阅历，关于柴油发电机组排烟管路的规划和设备提出以下几点主张：

- 1、一切的排烟管路应有杰出的支撑和固定。无支撑的消音不能设备在机组歧管或机组增压出口处。
- 2、烟管与机组之间应设备软衔接，以吸收管道的热胀冷缩、机组的位移及振荡；软衔接应尽或许挨近机组排烟出口（增压器或排气歧管）。
- 3、排烟管终端应设备防雨帽、遮盖物及其他防雨规划以避免雨雪进入。挨近机组的烟管部分应设备有冷凝水收集器及排水阀。
- 4、主张机组设备共用排烟管道。作业中设备排放的炭尘、冷凝物的堆积会对非作业机组构成危害，被动驱动的增压器因短少光滑将导致轴承缺陷。
- 5、尽或许缩短排烟体系长度，然后削减体系的阻力（被压）；过高的被压值会影响焚烧速度，添加排气温度，然后导致发起机功率丢失，缩短其作业寿数。因而，应尽量缩短烟管长度，削减弯头个数，削减消音阻力及增大烟管直径。以便于烟气排放，削减气体冷凝机遇，下降烟气程度。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

20KW四缸柴油发电机箱体式咱们在挑选发电机的时分不只需了解发电机的质量这一

块，也是要了解发电机的保护这一块。咱们是一家出产发电机的厂家，咱们具有好的技能，好的技能人员打造出赖以有用，经济的发电机组。为广阔顾客供给很好的服务。大泽动力柴油机被广泛运用于国防、航空、车辆、船只、工程机械、发电机组，并以其体积小、重里轻、抗突加负载才干强、噪音低、经济牢靠等