

惠州托盘性能检测 托盘质量检测

产品名称	惠州托盘性能检测 托盘质量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

惠州托盘性能检测 托盘质量检测

1、塑料托盘质量检测环境标准

不同企业的使用环境不同，对于塑料托盘的使用性能要求也不同。在进行质量检验的时候，建议选择更贴近使用环境的检测环境。

对环境的要求一般有常温、低温、冷冻、暴晒、潮湿、腐蚀等等，企业可以根据自己是需求进行合理的安排，建议塑料托盘的使用性能。

2、塑料托盘质量检测外观标准

在对塑料托盘的使用性能进行检验的时候，要先检查托盘外观是否完好，边缘有无飞边和毛刺，整体是否平整。

进行称重和测量后，对于托盘的整体信息做好记录后，再进行质量检验。一般塑料托盘质量标准的依据是GB/T 15234-1994《塑料平托盘》标准。

3、塑料托盘质量检测堆码承重标准

采购塑料托盘时，可以提前拿样，如果量大的话，后面企业都会返还样品费用，成本是不高的，这样做检验的时候会更方便一些。不然买回来发现规格不对，往返的时间和成本无疑就增加了。

对塑料托盘进行承重测试的时候，要注意把它置于平稳坚硬的地面上。堆码货物重量要均匀，观察托盘的变形量和外观变化。

根据塑料托盘质量标准，良好的塑料托盘正常荷载范围内均匀的堆码货物，是不会发生裂纹变形和歪曲

的。

4、塑料托盘质量检测耐冲击标准

很多塑料托盘在使用过程中，会发生碰撞，如果耐冲击能力不好，非常容易造成破损。可以对塑料托盘进行高空跌落测试和角跌落测试，具体参数要根据托盘的规格尺寸来定。

5、塑料托盘质量检测曲饶值标准

塑料托盘在上货架使用时，要检查它的曲饶值是否符合标准。一般而言，我国塑料托盘曲饶值不能大于5%。一般而言上货架使用时，为了减少曲饶值，增加塑料托盘的使用寿命，大家都会选择添加钢管的塑料托盘。

6、塑料托盘质量检测温度标准

塑料托盘对于温度的耐受力，要根据它的材料和工艺来看。一般而言新料对于温度变化的耐受力更好，吹塑塑料托盘可以耐60摄氏度的高温和零下40摄氏度的低温。对于塑料托盘质量标准中温度的标准，要根据企业自身是使用需求来定。