

轴流风机 FT35 11玻璃钢轴流风机 玻璃钢

产品名称	轴流风机 FT35 11玻璃钢轴流风机 玻璃钢
公司名称	山东志达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13326269866 13326269866

产品详情

山东志达机电科技有限公司是一家致力于防腐风机的开发、研究、设计、制造的科技型企业。公司产品广泛用于化工、冶金、石油、制药、化验室、纺织等行业。公司产品主要工作部件采用全玻璃钢工艺制作，在具体工作环境下选用不同的密封技术，以达到在各种特殊介质影响下都能够安全平稳运行，现生产主要型号包括4-72、9-19、9-26、6-30、9-28、FD、T35-11轴流风机、斜流风机、屋顶风机、实验室风机等，石景山区轴流风机，并可根据客户的实际工况设计制造适应特殊环境的非标风机产品。

防爆轴流风机的安装与使用

- 1、首先检查框架、风叶有无变形，FT35-11玻璃钢轴流风机，扇叶转动是否灵活，FT35-11玻璃钢风机，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。
- 2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
- 3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于50M Ω ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5 M Ω 。
- 4、必须配用小型防爆开关做电源开关，或将普通开关安装于室外无危险的地方。
- 5、接电源的电缆外径应与密封圈相符，FT35-11轴流风机叶轮，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、出线间咀无间隙，否则将失去隔爆性能。

T35-11型轴流式风机主要用于一般工厂尧、仓库住宅内通风换气或加强暖气散热用。风机按机号分由280~1120mm共三十个规格，叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种，参数范围广，风量800~67000m³/h，风压40~470Pa。风机可壁式安装也可管道式安装。T35-11型轴流风机工作条件：工作温度-20~+40；湿度：小于90%；介质条件：常规型、防爆型、防腐型。工作电源：三相、380V/50Hz(小功率风机可做成单相220V，请订货时注明)。

轴流风机-FT35-11玻璃钢轴流风机-玻璃钢(诚信商家)由山东志达机电科技有限公司提供。山东志达机电科技有限公司是从事“风机箱,轴流风机,不锈钢风机风阀,电厂百叶窗,消声百叶,风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。