

山上施工120千瓦柴油发电机安装指导

产品名称	山上施工120千瓦柴油发电机安装指导
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-120TSI 功率:120KVA 气缸数量:6缸
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

山上施工120千瓦柴油发电机安装指导 欧洲狮集装式柴油发电机组依照标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，柴油发电机组噪声源分析,柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因,柴油发电机组表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为柴油发动机组噪声的主要噪声源。

有关发电机组保养周期及更换项目，会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。由于该数据是基于理想状态下设计，实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况（如燃油品质、空气质量、使用做）以及用户使用等情况，对保养周期及项目给出调整建议，为了让您更全面的了解维修站及保养的信息，下面编辑分别给您进行介绍。欧洲狮发电机，质保一年，终身维护！

GT-120TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：120KVA

备用功率：130KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi=0.8$ (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-120

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：180L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：120KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1600/1750

车载式噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式柴油发电机组依照标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。

欧洲狮静音柴油发电机这样采用防音型机组基本可以满足环境对柴油发电机的噪声要求，大大降了对机房空间的要求。如果环境对机组噪声的要求更高，只需对机房再做进一步的简单处理来达到更高的要求。

随着业界对于环境保护要求的日益提高，在机组降噪领域方面的探索也将继续深入下去，相信不久的将来机组的噪声将不会再成为我们选择备用电源的障碍。