

## 取样管供应商

产品名称	取样管供应商
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

## 产品详情

### 电伴热产品的应用范围

电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝，是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度。电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种场所，而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题，如：长输管道的伴热，窄小空间的伴热；无规则外型的设备（如泵）伴热；无蒸汽热源或边远地区管道和设备的伴热；塑料与非金属管道的伴热，等等。取样管供应商

### 伴热管线的技术参数

#### （一）产品的技术参数：

（1）伴热管：材质PFA、FEP、PTFE；外径 6mm、 8mm、 10mm，单管、shuang管、三芯、组合芯可选

（2）伴热带：MI加热电缆、恒功率、自控温。

（3）取样气体伴热温度70 /85 /100 /120 /150 /180 /220 。

（4）保温层：耐高温岩棉、玻璃丝棉。

（5）伴热管线外径：DN32 ± 2mm，DN38 ± 2mm，取样管供应商，DN42 ± 2mm，DN45 ± 2

（6）护套层：黑色PVC/CVC/PE防磨层，阻燃/防水/耐高温/防腐蚀

## 取样管供应商

### CEMS伴热取样管安装细则：

#### 电气指标

- (1) 额定电压：220VAC.
- (2) 自限温管线加热长度100 ~ 120m.
- (3) 自限温管线配备断路器，电流值30A.
- (4) 伴热系统一个回路。

#### 热工指标

- (1) 在-20 环境温度，15m/s风速情况下，管内保持温度40 ~ 220 。
- (2) 采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度1.0Mpa不泄漏。
- (3) 采样管可在 < 200 温度下长期工作。

#### 安装指标

- (1) 复合管的弯曲半径0.5m.
- (2) 安装温度-20 （在-30 ~ -40 时采取适当措施）。
- (3) 固定距离：垂直方向2m，水平方向4m.

## 取样管供应商

取样管供应商由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司是北京通州区，裸电线及裸导体制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京天助伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京天助伟业更加美好的未来。