

玻镁防火板 玉溪防火板 钰祥林化工

产品名称	玻镁防火板 玉溪防火板 钰祥林化工
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

产品详情

夹层中的电缆在水平缆防火的人认为，玉溪防火板，电缆层间设置防火隔板(即防火托盘或防火盖板)没有用，一旦电缆发生火灾时，电缆还是沿着水平走向延燃，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的是电缆的可燃体超过一定数量(如15kg/m)时，才可能发生电缆延燃现象。用防火隔板将电缆分隔，其目的就是分割电缆的重量，玻镁防火板，使在分隔可燃体重量达不到电缆沿水平走向延燃的重量，防火板价格，从而防止了电缆沿水平走向延燃。

无机防火隔板也称不燃阻火板等。此板是由材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好-1997的规定要求，燃烧性能达到

主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程

施工方法

可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制钢支架或膨胀螺栓固定，防火板，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板（防火板）装制成各种形式的电缆防火槽盒

添加了某种具有防火特性基质的合成材料，或本身就具有耐高温、耐热、阻燃特性的材料。多数用于建筑行业。防火门分为木质防火门、钢质防火门和不锈钢防火门。通常防火门用于防火墙的开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井开口等部位，对防火分隔、减少火灾损失起着重要作用在建筑物内不便设置防火墙的位置可设置防火卷帘，防火卷帘一般具有良好的防火、隔热、隔烟、抗压、抗老化、耐磨蚀等各项功能。防火木制窗框周围嵌有木制密封材料，遇热膨胀，能防止火焰从缝隙钻入，即使屋外火势猛烈，它也可以耐火30分钟。这种窗框用松木制成，四周粘贴用石墨制成的密封材料，以堵住细微缝隙，增加防火效果。据实验，在距离窗框10厘米处，用喷火器对准该窗框，喷出温度高达800 的火焰，历时20分钟，火焰也未能透过窗框，表明其防火效果是铝制窗框的数倍。玻镁防火板-玉溪防火板-钰祥林化工由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司是从事“氯化镁,硫酸镁,硫酸钾,融雪剂,纯

碱,氯化钙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事氯化镁厂家，氯化镁用处，山东氯化镁的厂家，欢迎来电咨询。