

车载玻璃钢抗老化夹层结构天线罩 高透波率雷达防护罩

产品名称	车载玻璃钢抗老化夹层结构天线罩 高透波率雷达防护罩
公司名称	河北星航复合材料有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:星航复材 工艺:真空高温固化成型 重量:1800g
公司地址	河北省衡水市枣强县中小企业园兴园中街路南
联系电话	18631825318

产品详情

车载天线罩采用玻璃钢蜂窝夹芯工艺，经烘箱高温固化成型，具有强度高、重量轻、透波率高等特点，为车载天线提供了很好的保护。

1.使用材料:电子级玻璃纤维预浸布/电子级石英纤维预浸布, Nomex
蜂窝芯/航空级泡沫芯;2结构形式:玻璃纤维/石英纤维+ Nomex /泡沫芯夹层;3.天线工作波段为 S、 C、 X
、 KU、 KA ;4.射频的损失(双程): 0.3dB;5.风速45m/ s 时正常工作,60m/ s 不破坏;6.天线罩在环境温度—40
度~+78度时能正常工作,在环境温度—50度~+85度储存时不破坏;7.在经过10个周期的湿热试验后,天线罩表
面无起泡及凹凸不平,漆膜良好;8.在经过高低温试验后,天线罩表面无凹陷;9.在经受降雨强度为6mm/ min
、风速为25m/ s、淋雨时间为2h的试验后无渗水现象;10.在雪深负荷100cm时不损坏;11.在经过 GJ
B150.12规定的沙尘试验后,表面无磨蚀和划痕;12.在经过96h按 GJB
150.11规定的盐雾试验条件试验后,表面涂层无脱落、起粉,不影响涂层的附着力。