

# 尼龙喷涂 特氟龙 广泛

产品名称	尼龙喷涂 特氟龙 广泛
公司名称	上海峥春特氟龙涂装有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:特氟龙 用途:广泛
公司地址	上海市松江区洞泾镇西张泾路25号
联系电话	021-57675368 13501862919

## 产品详情

品牌 特氟龙 用途 广泛

经过特氟龙涂装后，具有以下特性：1、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

2、耐热性：特氟龙

涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300，一般在240~260之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

3、滑动性：特氟龙

涂膜有较低的摩

擦系数。负载滑动时摩擦系数产

生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。4、抗湿性：特氟龙

涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。5、耐磨损性：

在高负载下

，具有优良的耐磨性能

。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双

重点。6、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。