

找生产无机涂料厂家谈一谈关于内墙和外墙无机涂料采购

生产无机涂料厂家合作代理加盟方式洽谈

产品名称	找生产无机涂料厂家谈一谈关于内墙和外墙无机涂料采购 生产无机涂料厂家合作代理加盟方式洽谈
公司名称	珠海陶氏无机涂料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:珠海陶氏无机涂料 型号:防火防水防霉无机涂料 产地:珠海陶氏无机涂料厂家
公司地址	珠海市斗门区白蕉工业开发区加威路3号（厂房）
联系电话	17190441836 13612232705

产品详情

找生产无机涂料厂家谈一谈关于内墙和外墙无机涂料采购 生产无机涂料厂家合作代理加盟方式洽谈

你好，我们是上海的一个公共建筑项目，我们需要做内外墙需要做涂料装饰，按照施工标准，需要采购无机涂料施工。我们不会，我们想找一个外包公司做，不知道那家公司可以做无机涂料施工，若是可以做包工包料的无机涂料厂家就更好了。

随着时代的发展，现在很多外墙都是喜欢用涂料来做的，因为涂料用在外墙比较安全，而且还是比较好看的。 外墙涂料主要品种有无机涂料和有机涂料。无机涂料要比有机涂料要好。下面我们收集了些无机涂料施工的资料，给业主们参考下。

无机涂料与传统乳胶漆的施工方法(工艺)基本一致，详细步骤如下：

步 基础处理

新墙：采用水泥砂浆修复较大的蜂窝麻面;

旧墙：铲除原有疏松、脱层、脱皮、龟裂的基层，并清理霉菌、表面的浮灰。

第二步 腻子层

选用内墙腻子整体批刮1~2道(具体遍数视基础平整度而定)，为了保证漆面的品质及整体效果，请选择白度较高的腻子，腻子固化后用砂纸整体打磨一道，打磨结束注意修补沙眼。

第三步 底漆层(选择)

市面上的无机涂料因为技术的原因大多数需要涂刷底漆(LEOBO无机涂料可不涂刷)，无机涂料配套的底漆必须含有硅酸盐的成分，用普通的封闭底漆(主要是高分子树脂)使面层无机与基层发生石化反应。

第四步 面漆层

涂料开启后加入适当的清水稀释并搅拌均匀，采用高压无气喷涂或滚筒涂刷，由上至下均匀涂刷不可漏刷，涂刷两道、两道间隔6-8小时。

成品养护

无机涂料至少需要固化48小时以上，漆膜完全固化需要7天以上，15天后漆膜达到佳抗污效果。

以上是无机涂料是施工工艺，说简单也不简单，说难也不难。的人做的事，想做无机涂料包工包料施工的话，可以找珠海陶氏无机涂料有限公司。专门生产无机涂料还可以提供无机涂料包工包料施工。