

# 高柔性拖链屏蔽电缆FLEX-PUR动力电缆 4\*0.75

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高柔性拖链屏蔽电缆FLEX-PUR动力电缆 4*0.75 |
| 公司名称 | 上海长柔电缆有限公司                   |
| 价格   | .00/米                        |
| 规格参数 | 品牌:上海长柔<br>型号:TRZQ<br>产地:上海  |
| 公司地址 | 上海市浦东新区沪南公路4880号             |
| 联系电话 | 021-80182088 18717906624     |

## 产品详情

电导体：细致裸铜线，多芯细铜线绞线电导体，合乎DIN VDE 0295第六类

- 绝缘层：特殊PVC/TPE混和料
- 铜线色调：灰黑色数据区别，

或三相五线制的黄、绿、红、浅蓝、黄/绿电线接头

- 外护层及色调：PUR混和料 灰 黑 橙
- 优质的耐候性能、特别是在适用超低温自然环境
- 可以触碰含矿物质机油的酸溶液、碱溶液、以及它有机化学物质
- 抗微生物菌种、抗软化剂和冷冻液、抗腐蚀
- 相对高度抗磨损、回弹性、耐刻线特性
- 可以用以数控车床及自动化机械、生产流水线的油溶性湿冷自然环境
- 高负荷下挪动应用场所

额定电流：600/1000V 检测工作电压：4000V 火苗试验工作电压 6000V

温度范围：静态数据：-60 至 80 z.ui小弯曲半径：静态：6 × D（电缆线直径）

拉伸应变：-35 至 80 挠曲：12 × D（电缆线直径）

接地电阻：> 20G × cm 符合规定：UL1277 DIN VDE 0250 0282