

# 上海科耐迪高温高压专用电动截止阀J962Y-250V 配套非侵入式智能一体化阀门电动装置

产品名称	上海科耐迪高温高压专用电动截止阀J962Y-250V 配套非侵入式智能一体化阀门电动装置
公司名称	上海科耐迪阀门成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海科耐迪:DN50 J962Y:PN25.0MPa 浙江:焊接
公司地址	上海市奉贤区庄行镇北环路688号第3幢4车间
联系电话	15158618288 15158618288

## 产品详情

### J61Y/J961Y/J962Y电站截止阀

产品结构特点：1.产品设计制造按ANSI B16.34、E101标准，可与进口设备配备使用。2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。支管两端为4.阀瓣和阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封面6.阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。7.阀门具有上密封结构，保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。8.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制，电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构，现场操作机构，手、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

J61Y/J961Y/J962Y电站截止阀工作原理 产品设计制造按E101和JB / T3595—93标准的规定，结构合理，性能优良，造型美观。阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接。阀瓣、阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长。阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的耐腐蚀性和抗擦伤性。阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠。焊接连接的截止阀适用子公称压力为20 . 0—32 . 0MPa及P54100V—P57170V，工作温度 540 （其中P57170VT作温度为570 ）的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。