

小型280A柴油发电电焊机调节方便

产品名称	小型280A柴油发电电焊机调节方便
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280A 功率:280A
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

小型280A柴油发电电焊机调节方便

发电电焊机在户外施工效率高，调节方便、输出平稳、容易掌握，国内长输管线的主流焊接方式。* 双开门设计，让更换设备部件更轻松。* 流畅合理的外观设计让机身更坚固更美观。* 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出发动机有至少两种燃烧模式：分层燃烧和均质燃烧，有人还把均质燃烧模式细分为均质稀燃模式和均质燃烧模式。分层燃烧的好处在于热效率高、节流损失少、有限的燃料尽可能多地转化成工作能量。分层燃烧模式下节气门不完全打开，保证进气管内有一定真空度（可以控制废气再循环和碳罐等装置）。这时，发动机的扭矩大小取决于喷油量，与进气量和点火提前角关系不大。分层燃烧模式在进气过程中节气门开度相对较大，减少了一部分节流损失。进气过程中的关键是进气歧管中安置一翻版，翻版向上开启（原理性质，实际机型可能有所不同）封住下进气歧管，让进气加速通过，与 形活塞顶配合，相成进气涡旋。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 175/185 (kg)

采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳
焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，
使机器可以达到电焊电压的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，轻
便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于
运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大
，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。