

万家乐LH1大散热量暖气片、散热器

产品名称	万家乐LH1大散热量暖气片、散热器
公司名称	郑州弘裕暖通设备有限公司
价格	1.00/片
规格参数	型号:LH1 材质:钢 规格:20*40
公司地址	郑州市二七区兴华南街103号1号楼103附87号
联系电话	0371-68971917

产品详情

型号	LH1	材质	钢
规格	20*40	管径	多款供选
表面处理 类型	高静电防腐喷涂 多款供选	安装型式	上门安装

万家乐纯铝合金壁挂炉专用散热器

万家乐秉承“贴近用户、贴近市场、贴近环境”的产品设计理念，为没有集中供暖条件而又有采暖需求的用户专门设计了“万家乐供暖系统”。“万家乐供暖系统”由“万家乐燃气壁挂炉”和“万家乐纯铝合金壁挂炉专用散热器”组成。

“万家乐纯铝合金壁挂炉专用散热器”选用符合国标的纯铝合金制造，绝无杂质，保证了散热器的长期稳定运行。

科学设计的铝型材内外表面积比达到1：9，即保证了最大的散热量，又保证燃气壁挂炉在最佳工作状况下运行，发挥壁挂炉最大热效率，减小循环水泵负荷，节气、节电。

钢制柱型散热器lh1单片技术参数表

备注：

以上标准散热量是在标准工况下的测算值，标准工况是指进水口温度95℃，出水口温度70℃

空气基准温度18℃，适用面积按65w/m²计算仅供参考。

lh1在不同工况（温差）下的散热量表

h q	t									
	25	30	35	40	45	50	55	60	64.5	70
lh1-300	23.1	29.4	36.0	43.0	50.2	57.8	65.5	73.5	80.9	90.2
lh1-500	35.3	45.0	55.2	65.8	76.9	88.4	100.3	112.6	123.9	138.0
lh1-600	41.8	53.2	65.2	77.8	90.9	104.6	118.6	133.1	146.4	163.2
lh1-1000	67.0	85.3	104.6	124.8	145.8	167.6	190.2	213.4	234.8	261.6
lh1-1200	79.3	101.0	123.8	147.7	172.6	198.4	225.1	252.6	277.9	309.7
lh1-1500	97.9	124.6	152.8	182.3	213.0	244.9	277.8	311.7	343.0	382.2
lh1-1800	117.0	149.0	182.7	217.9	254.7	292.8	332.1	372.7	410.1	457.0

t：平均温差 0c q：散热量 w h：进出水口中心距mm

一、产品类型：万家乐钢制卫浴散热器有普通卫浴型、弧形卫浴、扁管搭接卫浴型。二、结构特点：万家乐钢制卫浴散热器是由两条平行的主水道和若干支水道焊接而成，采用无焊口的焊接工艺，配有各种配件，可以搭放毛巾、摆放衣物和洗浴用品。

三、产品型号规定方法：2、钢制卫浴散热器具体型号表，如表1 表1 钢制卫浴散热器型号表

产品名称	型号表示方法	产品名称	型号表示方法
600高带背篓散热器	600b	600高单面搭接散热器（40×20扁管）	bd600
800高带背篓散热器	800b	600高单面搭接散热器（40×20扁管），带背篓	bd600b
800高圆管弧形散热器	800c	800高单面搭接散热器（40×20扁管）	bd800
1000高圆管弧形散热器	1000c	800高单面搭接散热器（40×20扁管），带背篓	bd800b
600高扁管双搭接散热器	bdw—600	600高插接式散热器（50×25扁管）	bc600b
800高扁管双搭接散热器	bdw—800	600高插接式散热器（50×25扁管），带背篓	bc800b
800长插接式横挂散热器	bcw-800		

四、材料：万家乐散热器所用材料是散热器专用材料，执行gb/t

13793-1993的规定。散热管采用优质低碳钢管，壁厚大于1.5mm，尺寸和形状随产品的不同而不同。

五、焊接：万家乐钢制卫浴散热器采用无焊口的气焊工艺，利用有色金属焊条熔化后流动性好的特点，将两种管材紧密连接在一起，表面无凸出焊口，即所谓的“内焊”。六、前处理：经过除油-除锈-磷化等8个槽液浸泡，高压清水喷淋，低温烘干，形成一层耐腐蚀和高附着力的锌系磷化膜，膜重为3~5mg/m²。七、内防腐：严格按工艺标准均匀搅混、两次灌装、施压、两次烘干而成，形成一层均匀、致密、耐酸、耐碱、耐高温的阻氧保护层，防腐层厚度不低于0.015mm。八、表面喷塑：采用高压静电喷涂自动流水线，自动控制烘干温度和时间，在散热器表面形成一层保护层。表面涂料采用热固性树脂粉末，涂膜无毒，不挥发，环保性能高。具有热稳定性好、附着力强、耐蚀性强、耐久性高、柔韧性好、光泽度高等特点。九、颜色：五种基本颜色：高光白、亚光白、亚粉、浅蓝、浅绿、麦黄。两种辅助颜色：正红、宝石蓝。十、应用：适用于各种房屋建筑的以符合下列条件的热水为热媒的闭式循环供暖系统，热水温度不超过95c。供暖用水ph值介于10~12；总硬度不大于0.6mmol/l；溶氧量不大于0.1mg/l；氯根cl⁻不大于300mg/l；硫酸根so²⁻不大于150mg/l。十一、散热量：

国家散热器质量监督检验中心（长春）测定，执行检测标准为gb/t 13754-92。十二、压力试验：每一组万家乐散热器均经过单片试压、成品毛坯试压、前处理后试压三次试压检验，试验压力为1.5mpa，保压1分钟，确保能承受1mpa的工作压力。

每一组万家乐散热器均经过单片试压、成品毛坯试压、前处理后试压三次试压检验，试验压力为1.5mpa，保压1分钟，确保能承受1mpa的工作压力。