

# 万家乐BDII超宽通水孔径椭圆管散热器、暖气片

产品名称	万家乐BDII超宽通水孔径椭圆管散热器、暖气片
公司名称	郑州弘裕暖通设备有限公司
价格	1.00/片
规格参数	型号:BDII 材质:钢
公司地址	郑州市二七区兴华南街103号1号楼103附87号
联系电话	0371-68971917

## 产品详情

型号	BDII	材质	钢
规格	60 × 30 × 1.5	管径	多款供选
表面处理	高静电防腐喷涂	安装型式	上门安装
类型	多款供选		

联箱水管外翻边、整形工艺，通水孔径超大，热水循环更顺畅，不易阻塞，散热量更大独有的氩弧焊内焊工艺，焊口平滑，无焊渣，焊接强度高bdii系列采用60 × 30 × 1.5椭圆管，通水孔径 > 24mm首钢美标1006优质低碳钢材，从原材料上确保产品质量焊接强度高（是电阻焊的2倍）、无焊渣，有利于内防腐涂层的均匀致密涂布，涂料附着力更强（普通搭接焊产品通水孔径处内防腐

涂层容易脱落）。超宽通水孔径，（普通搭接焊产品通水孔径 < 12mm），更适合中国水环境优秀的品牌给予最大的安全保障北京解放军205医院锦州市上岛咖啡店锦州拓新公司总部山东淄博电池厂山东潍坊新郎希努尔别墅群日本爱知县驻山东事务所德国巴伐利亚州驻山东办事处北海舰队司令部作训中心

一、产品类型：万家乐钢制卫浴散热器有普通卫浴型、弧形卫浴、扁管搭接卫浴型。二、结构特点：万家乐钢制卫浴散热器是由两条平行的主水道和若干支水道焊接而成，采用无焊口的焊接工艺，配用各种配件，可以搭放毛巾、摆放衣物和洗浴用品。

三、产品型号规定方法：2、钢制卫浴散热器具体型号表，如表1 表1 钢制卫浴散热器型号表

产品名称	型号表示方法	产品名称	型号表示方法
600高带背篓散热器	600b	600高单面搭接散热器（40 × 20扁管）	bd600
800高带背篓散热器	800b	600高单面搭接散热器（40 × 20扁管），带背篓	bd600b
800高圆管弧形散热器	800c	800高单面搭接散热器（40 × 20扁管）	bd800
1000高圆管弧形散热器	1000c	800高单面搭接散热器（40 × 20扁管），带背篓	bd800b
600高扁管双搭接散热器	bdw—600	600高插接式散热器（50 × 25扁管）	bc600b

800高扁管双搭接散热器	bdw—800	600高插接式散热器（50×25扁管），带背篓	bc800b
800长插接式横挂散热器	bcw-800		

四、材料：万家乐散热器所用材料是散热器专用材料，执行gb/t

13793-1993的规定。散热管采用优质低碳钢管，壁厚大于1.5mm，尺寸和形状随产品的不同而不同。

五、焊接：万家乐钢制卫浴散热器采用无焊口的气焊工艺，利用有色金属焊条熔化后流动性好的特点，将两种管材紧密连接在一起，表面无凸出焊口，即所谓的“内焊”。

六、前处理：经过除油-除锈-磷化等8个槽液浸泡，高压清水喷淋，低温烘干，形成一层耐腐蚀和高附着力的锌系磷化膜，膜重为3~5mg/m<sup>2</sup>。

七、内防腐：严格按工艺标准均匀搅混、两次灌装、施压、两次烘干而成，形成一层均匀、致密、耐酸、耐碱、耐高温的阻氧保护层，防腐层厚度不低于0.015mm。

八、表面喷塑：采用高压静电喷涂自动流水线，自动控制烘干温度和时间，在散热器表面形成一层保护层。表面涂料采用热固性树脂粉末，涂膜无毒，不挥发，环保性能高。具有热稳定性好、附着力强、耐蚀性强、耐久性高、柔韧性好、光泽度高等特点。

九、颜色：五种基本颜色：高光白、亚光白、亚粉、浅蓝、浅绿、麦黄。两种辅助颜色：正红、宝石蓝。

十、应用：适用于各种房屋建筑的以符合下列条件的热水为热媒的闭式循环供暖系统，热水温度不超过95℃。供暖用水ph值介于10~12；总硬度不大于0.6mmol/l；溶氧量不大于0.1mg/l；氯根cl<sup>-</sup>不大于300mg/l；硫酸根so<sup>2-</sup>不大于150mg/l。

十一、散热量：

国家散热器质量监督检验中心（长春）测定，执行检测标准为gb/t 13754-92。十二、压力试验：每一组万家乐散热器均经过单片试压、成品毛坯试压、前处理后试压三次试压检验，试验压力为1.5mpa，保压1分钟，确保能承受1mpa的工作压力。

每一组万家乐散热器均经过单片试压、成品毛坯试压、前处理后试压三次试压检验，试验压力为1.5mpa，保压1分钟，确保能承受1mpa的工作压力。