

郑州弘裕供应万家乐LEPB32-26E1 壁挂炉

产品名称	郑州弘裕供应万家乐LEPB32-26E1 壁挂炉
公司名称	郑州弘裕暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:壁挂炉 取热方式:燃气 品牌:LEPB32-26E1
公司地址	郑州市二七区兴华南街103号1号楼103附87号
联系电话	0371-68971917

产品详情

材质	壁挂炉	取热方式	燃气
品牌	LEPB32-26E1	产地	中国·广东

lepb32-26e1适用于采暖和生活用水。

产品简介：最高温度：散热器：83°-85°，地暖：65°-68°，温度调节范围：散热器：30°-75°/30°-80°，地暖：25°-60°。

产品特点：1、采用燃气比例阀，节省能源。2、自行调节水温按钮，方便调节供暖和细雨水温。3、电脑程序自动控制，及时诊断工作状态，问题故障代码显示并发出报警声音。4、自动旁通装置避免过热损坏。5、洗浴优先功能。6、连续工作21小时，自行启动循环水泵，防止水泵卡死、、、多种安全保护。

e系列产品参数

产品名称	燃气采暖热水炉
产品型号	l1pb32-26e1
燃气种类	天然气液化石油气
额定燃气压力 (pa)	2000 (天然气) 2800 (液化石油气)
最高热输入 (kw)	32
最高热输出 (kw)	28.8
最低热输入 (kw)	12.5
最低热输出 (kw)	11
最高供暖温度 ()	85

供 暖	供暖水温度调节范围 ()	散热器：30 ~ 80地暖：25~60
	供暖系统最高水压 (mpa)	0.3
	供暖系统结构形式	封闭式
	膨胀水箱容积 (l)	10
	膨胀水箱预充压力 (mpa)	0.1
	供暖参考面积 (m ²)	100~250
	额定产热水能力 (kg/min)	16
	水温调节范围 ()	35~60
	适用水压范围 (mpa)	0.02~0.8
	给排气方式	强制给排气
	点火方式	脉冲自动点火
	水温控制方式	燃气比例阀 自动调节
	水温显示方式	lcd液晶显示
	使用电源 (v、hz)	220v 50hz
	额定电功率 (w)	145
	保险管 (a)	3
	绝缘类型	i类
	外壳防护等级	ip44
	外形尺寸：长*宽*厚 (mm)	740*480*348
	净重/毛重 (kg)	46/51
	管 路 接 口	燃气入口
供暖出水/回水		g3/4
冷水入口		g1/2
同轴进/排气烟管 (mm)		100/ 60 (最大长度3m)

lep32-26e1适用于采暖和生活用水。

产品简介：最高温度：散热

器：83 ° -85 ° ，地暖：65 ° -68 ° ，温度调节范围：散热器：30 ° -75 ° /30 ° -80 ° ,地暖：25 ° -60 ° 。

产品特点：1、采用燃气比例阀，节省能源。2、自行调节水温按钮，方便调节供暖和细雨水温。3、电脑程序自动控制，及时诊断工作状态，问题故障代码显示并发出报警声音。4、自动旁通装置避免过热损坏。5、洗浴优先功能。6、连续工作21小时，自行启动循环水泵，防止水泵卡死、、、多种安全保护。

产品名称	燃气采暖热水炉
产品型号	l1pb32-26e1
燃气种类	天然气液化石油气
额定燃气压力 (pa)	2000 (天然气) 2800 (液化石油气)
最高热输入 (kw)	32
最高热输出 (kw)	28.8
最低热输入 (kw)	12.5
最低热输出 (kw)	11
最高供暖温度 ()	85

暖	供暖水温度调节范围 ()	散热器：30 ~ 80 地暖：25~60
	供暖系统最高水压 (mpa)	0.3
	供暖系统结构形式	封闭式
	膨胀水箱容积 (l)	10
	膨胀水箱预充压力 (mpa)	0.1
	供暖参考面积 (m ²)	100~250
	额定产热水能力 (kg/min)	16
	水温调节范围 ()	35~60
	适用水压范围 (mpa)	0.02~0.8
	给排气方式	强制给排气
	点火方式	脉冲自动点火
	水温控制方式	燃气比例阀 自动调节
	水温显示方式	lcd液晶显示
	使用电源 (v、hz)	220v 50hz
	额定电功率 (w)	145
	保险管 (a)	3
	绝缘类型	i类
	外壳防护等级	ip44
	外形尺寸：长*宽*厚 (mm)	740*480*348
	净重/毛重 (kg)	46/51
管 路 接 口	燃气入口	g3/4
	供暖出水/回水	g3/4
	冷水入口	g1/2
	同轴进/排气烟管 (mm)	100/ 60 (最大长度3m)