

PP-R/RP2400/大韩油化

产品名称	PP-R/RP2400/大韩油化
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大韩油化 型号:RP2400
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PP/大韩油化/SB9230 汽车内饰件 高流动性, 抗冲击

产品介绍产品名称：大韩油化重量：25KG简介：聚丙烯英文名称：Polypropylene，简称：PP，俗称：百折胶。聚丙烯是聚-烯烃的代表，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，其单体是丙烯 $CH_2=CH-CH_3$ 。根据引发剂和聚合工艺的不同，聚丙烯可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯和间规聚丙烯三种构型。等规聚丙烯易形成结晶态，结晶度高达95%以上，分子量在8-15万之间，赋予它良好的抗热和抗溶剂性；无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物，分子量低，在，结构不规整缺乏内聚力，应用较少。粒子图片粒子实拍粒子实拍大韩油化PP正面包装大韩油化PP侧面包装成型注意事项干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：220~275，注意不要超过275。模具温度：40~80，建议使用50。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速

注塑可以使内部压力减小到小。