

# 津南屋面保温 屋面保温施工公司 昊海伟业

产品名称	津南屋面保温 屋面保温施工公司 昊海伟业
公司名称	天津市昊海伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区漓江里小区2号楼401室
联系电话	18920656613 18920656613

## 产品详情

如何做好屋顶的夏季隔热，冬季保温呢？

房顶是建筑物外围结构中受室外热作用影响部位，屋顶夏天受热面积大，冬天散热又快。如果不做保温，炎炎夏日就如身在蒸笼里，冬天就如身在茫茫雪地里，所以房顶保温也是屋面系统至关重要的一步，那如何做好屋顶的夏季隔热，冬季保温呢？

基本结构：高强度的苯板，内置钢衬6\*0.6\*0.12（m），轻钢节能顶板模块两侧设有6cm凹槽，2块轻钢节能楼板形成12cm的暗梁，合理增大了顶板模块与混凝土的接触面积，屋顶的承重力也更有保障。

人工搅拌施工时应注意以下几点

施工时应注意以下几点：按设计的要求配制配；采用人工搅拌，屋面保温施工公司，搅拌时要搅拌均匀，色泽一致，稠度以手捏成团、落地开花为准，材料应随抹随铺；铺抹时应分仓铺抹，每仓高设700—900mm。虚铺厚度严格按试验确定，铺后拍实抹平至设计厚度，一般虚铺与实铺的压缩比为18：1~2：1，用铁滚子反复滚压，至预定的设计厚度为正；保温层压实抹平后应立即做找平层，对保温层进行保护，在干燥成型前不得上人或受冲击荷载，也不得在其上打洞钻孔，当表面强度达到02mp以上时，方可进行防水层施工。

屋顶发泡保温板以粉煤灰为主要原料，津南屋面保温，加入石灰、水泥及膨胀珍珠岩(或膨胀蛭石、废旧聚泡沫塑料颗粒)，经发泡成型。这种保温板利用了工业废料，质轻、热导率小、成本低、施工简便等特点。

聚氨酯硬质泡沫塑料(PU硬泡)是由二元或多元有机异与多元化合物，屋面保温公司，加上其他助剂，屋面保温施工，相互发生反应而成的高分子聚合物。PU硬泡层有优异的耐油、耐磨、耐臭氧及一定的耐碱腐蚀性能，柔软、富于弹性，对基层伸缩和开裂的适应性强。施工采用分层喷涂，每一层均为完整独立的防水层，提高了保温效果，而且施工方便、。但是，PU硬泡屋面投资较高，在室外环境中易老化，导致保温层与房屋结构层使用寿命不同步。

津南屋面保温-屋面保温施工公司-昊海伟业(推荐商家)由天津市昊海伟业建筑工程有限公司提供。“防水施工，地暖安装，外墙涂料粉刷，水泥自流平”选择天津市昊海伟业建筑工程有限公司，公司位于：天津市河西区漓江里小区2号楼401室，多年来，昊海伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊海伟业期待成为您的长期合作伙伴！