

# 竹木纤维墙面板 实心集成墙板共挤板

产品名称	竹木纤维墙面板 实心集成墙板共挤板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:瑞之森 188544:80330 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

### 竹木纤维墙壁板 实芯集成墙面

木饰面酸胀、无收拢、主题活动、自密实度、极低泌水率率、充实度提高、气囊沫层薄直径小、抗压强度高、防锈处理阻锈、低碱无氯、粘合度提高、低碳环保的优质作用。没有金属氧化物、氟化物、盐和盐等对建筑钢筋有危害双组分，由高作用塑化剂、表活剂、轻烧氧化镁酸胀剂、水胶比缓解剂、转移型阻锈剂、纳米矿物硅铝钙粉丝、增稠剂特制而成的木饰面或与现代农业生产制造管理体系原材料等特制复合型而成的室内装修。

木饰面性能卓越塑化剂、表活剂、轻烧氧化镁微混凝土膨胀剂、水胶比缓解剂、拆迁型阻锈剂、纳米矿物硅铝、钙粉丝、稳定剂这些优点，木饰面是一种很具体的建造原材料，在施工过程中具有很具体的实际效果！因此如何精确的适用木饰面，早已成为了很多装修师傅的一难点，木饰面的四种应用方式：

1.规格激光切割必须切合有关要求。因依照装房子的小，间距室内空间来激光切割不一样小规格，防止浪费原材料。

2.木饰面的作用切合科学合理数据信息。阻燃等级，防水级别多是相应检查过的，因此在

一些独特的需求量的地区更适宜应用木饰面。

3.木饰面，花型的配搭多必须总体的设计防止有着很多种多样花型错乱应用造成省美观大方得不偿失。

4.木饰面在应用前和押注全过程中应持续搅拌。

只需在工程施工流程中严格把好产品质量管控，并按照以上四种操作步骤，就能准确无误的适用木饰面，避免一些多余的费劲！

也有一点必须留意的是木饰面是装潢的资料之一，得依照一定百分比的来调合的，在选购木饰面的与此同时，一定要咨询有关工作人员，以保证我们在工程施工流程中事半功倍，消耗人力资源和人力物力，也有时间，工程项目的就更要注意了，返工并不是那么简单的事儿，千万不要注意了，别把一个认真的工程项目制成了偷工减料因小失大。