

高速公路气吹光缆 长风建筑公司 气吹光缆

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高速公路气吹光缆 长风建筑公司 气吹光缆 |
| 公司名称 | 濮阳长风建筑工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西 |
| 联系电话 | 15839309399 15839309399 |

产品详情

吹缆作业要做到有序进行；各机组秉承以安全快速为准则：在预防发作责任事故的前提条件下，安全快速的完成公司组织的吹缆施工任务。每个吹缆工程机组除有配备一名人员外，还有做好以下作业。在设备装车前施工队长有要求驾驶员对车辆况进行检查，对于在查看进程中所发现的隐患的毛病有立即进行处理；在隐患得到处理前，不得强行装车；施工队长不得抱有侥幸心理牵强装车。

下面小编就介绍一下吹缆机光缆铺设的详细流程。

一：进行子管压力的测试，按照操作说明说检查一遍，确定没有问题了准备好子管。这里一定要保证管子是完整的，打开气阀，将泡沫载体吹过子管，检查子管的畅通性。再把气阀关上。

二：把光缆准备好，套上合适的电缆网，气吹光缆，选择正确的拖拽器并装于旋转体上。起动气压动力源，升起传送带上盖。向前倾斜吹缆机。在拖拽器进入子管前往子管中加润滑剂，将光缆组件穿过牵引驱动装，将光缆组件包括全部光缆网套推进子管中，在拖拽器进入子管后加入润滑剂，选择合适的密封圈装于光缆上，密封圈上有槽的一面朝向子管，将光缆密封圈放入细腰管的槽中，开口端朝下，高速公路气吹光缆，安装密封盖，拧紧螺栓，但不要太紧，用交叉拧紧方法。

三：安装，气吹光缆施工电话，检查所有部件是否安装完毕，如果没有任何问题，通知工作人员，开始吹缆。

根据高速公路的特点，考虑到通信光缆的安全，目前我国高速公路采用硅芯管作为主干通信管道，气吹光缆施工队，通信光缆主线上基本是在埋设于中央分隔带的下面通信管道中进行敷设，遇到大桥或特殊构造物时则敷设于一侧。通信光缆施工的方法主要有三种，气吹法、牵引法及钙装光缆直埋敷设法。目前由于良好的管道条件及吹缆技术比较成熟使高速公路光缆的敷设大多采用气吹法敷设，但对于匝道互通、收费站等场区的管道距离短、变向大、人手孔多，因此光缆敷设仍采用牵引法施工，对于一些无管道保护的特殊场地的光缆可能采用钙装光缆进行直埋敷设，由于直埋敷设施工工艺与钙装电缆直埋工艺相似，在此不进行叙述。

高速公路气吹光缆-长风建筑公司-气吹光缆由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司为客户提供“吹缆,吹微缆,吹电缆,高速吹缆施工队,野外吹缆”等业务，公司拥有“长风”等品牌，专注于通讯电缆及光纤等行业。，在濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。