

华庆军64路RS485通讯继电器输出模组自带地址信号隔离远程采集

产品名称	华庆军64路RS485通讯继电器输出模组自带地址信号隔离远程采集
公司名称	佛山市庆军电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华庆军 产品名称:RS485通讯继电器模组 产地:广东佛山
公司地址	广东佛山市南海区联和大道2号超发创意园B座三楼
联系电话	075781809248 17328051391

产品详情

3：开关量输入参数

输入方式：

兼容 NPN/PNP

触发电压：

直流 3.3V / 5V / 12V / 24V 可选

输入隔离：

支持(隔离电压 $\pm 1500V$)

输入指示灯：

有

4：供电要求参数（参考值）

工作电压：

默认 24V ； 12V(备注可选)

极限电压：

24V(18~30V) / 12V(10~15V)

电流要求：

继电器输出型

0.2A(4路全触发)

0.95A(32路全触发)

晶体管输出型

0.5A(16路全触发)

纯输入模块

0.3A(32路全触发)

反接保护：

所有产品均支持

5：通讯电路参数

是否隔离：

全隔离

隔离电压：

±1500V

通讯协议：

Modbus-RTU

波特率：

1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 BPS

数据格式：

1个起始位 8个数据位 奇偶校验 1个停止位或2个停止位

大节点数：

32个模块共用总线

传输距离：

800米(双绞线)

屏蔽端子：

支持