

不锈钢操作台 南京新维克多 不锈钢操作台设计

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢操作台 南京新维克多 不锈钢操作台设计 |
| 公司名称 | 南京新维克多电器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区湖熟街道湖熟社区民族产业发展基地 |
| 联系电话 | 18112953263 18112953263 |

产品详情

控制台的功能对结构和造型起着主导和决定性的作用，不同功能有其不同的造型，在满足人的多种多样的要求下，控制台力求能够更加加固耐用、美观大方、舒适便捷，满足这些需求是追求并且达到的基本。作为设计工作的前提，控制台的设计师再了解人体与控制台的关系后，把人体工程学知识应用到控制台的设计中来，在设计控制台的高度的时候，就是以人的坐位为基准点进行的测量设计和实现，不锈钢操作台，一般控制台的台面高度常定于720mm-780mm之间，因为高度如果小于700mm，人的腰部和颈部都会相应受力，长时间如此腰部和颈部就会有酸痛感，控制台台面高度大于800mm时，不锈钢操作台厂家，人的肩部的肌肉就会长时间处于紧缩状态，久而久之就会造成肩部劳损。所以的控制台设计师就以上考虑，不锈钢操作台多少钱，确定控制台的佳高度为720mm-780mm之间。

控制台的桌面及侧板多选用中密度板，外表有喷pu类风干漆和张贴防火胶板两种

桌面多选用张贴防火胶板，色彩可多种供挑选，外表耐磨，防火，抗刮功能佳，是桌面的资料

喷塑，又称喷粉是较为多见的处理方式，其特色主要有以下几点：

1. 粉末涂料在加工进程中外表容易操控均匀
2. 出产加工进程对环境无污染，多余的粉末可回收再利用
3. 喷涂外表硬度高，不锈钢操作台设计，具有很好的抗冲击性及耐磨性
4. 外表色彩安稳，不易老化
5. 适用于批量出产

监控操作台主要使用在监控室内，监控室内环境直接的影响监控操作台的整体使用效果，特别是潮湿环境下，如果监控操作台是在使用过程中不注意保养就会容易生锈，生锈的监控操作台不仅影响美观还直接的影响它的操作，特别是表面影响为重要。

监控操作台在制作的过程中要做好防锈的工作，在摆放的时候也要注意不要放在地下室或可能会造成受潮的地方，可以在监控操作台里面放些防潮包将里面的潮湿气吸收掉。如果过度潮湿，就会导致监控操作台的表面出现小水珠。情况严重会导致监控操作台局部变色，发霉。

经常对监控操作台摆放的环境进行通风处理，但是也不能放在阳光充足的地方进行暴晒，去除潮湿的时候要先用抹布将表面的水点去除。

从这几个方面着手就能很好的防止监控操作台生锈变色了。

不锈钢操作台-南京新维克多-不锈钢操作台设计由南京新维克多电器设备有限公司提供。不锈钢操作台-南京新维克多-不锈钢操作台设计是南京新维克多电器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘伟。