

电动封闭式插板阀 F941X-2.5

产品名称	电动封闭式插板阀 F941X-2.5
公司名称	上海石特阀门集团有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:石特 型号:F941X-2.5 产地:上海
公司地址	上海堡镇工业园
联系电话	021-55663588 13918996678

产品详情

煤气电动封闭式插板阀主要技术参数：

1、3公称通径：DN600-4200mm

1、4公称压力：PN0.25MPa

1、5工作介质：煤气

1、6适用温度： 250

1、7泄漏率： 零

1、8驱动方式：电动

2、阀门主要结构形式及功能要求

2、1主要结构形式：封闭式插板阀。阀板横移与阀门密封副松开夹紧均采用防爆电动装置驱动。顶开压紧采用电动螺旋同步机构，采用刚性轴连接保证可靠的同步性，传动件均封闭不受现场粉尘影响。阀板密封圈采用特种硅橡胶密封圈，密封副为特种硅橡胶/不锈钢。阀板移动采用双向滚动式结构。

2、2停电或故障情况下，阀门可在现场采用手动完成启闭。

2、3导流筒迎气面焊接死，另端加工有填料函并填加盘根，外口采用金属环将填料封住并焊牢。波纹管导流筒采用加厚16Mn钢板耐磨性好。

2、4横移机构设于阀门上方，采用不锈钢齿销传动，耐磨、耐腐蚀，使用寿命长。

2、5 横移机构传动轴的轴头密封采用填料压盖形式密封可靠便于维护。

2、6 阀板和导轨可以双向滚动，阀板横移和纵向移动均为滚动摩擦，有效的节省了动力，减小了摩擦力，延长了使用寿命。滚轮轴承采用高温自润滑粉末冶金材料，并采取了防尘措施，保证了高温含尘恶劣环境下的寿命，并且不需要定期注油润滑。

2、7 电动装置配套厂家选用常州电站辅机总厂产品。

2、8 阀门带防爆电控箱，实现机旁操作和远控操作。