

# 宁波eps线条 eps线条施工 亿创建材

产品名称	宁波eps线条 eps线条施工 亿创建材
公司名称	金华亿创建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区长山乡长山一村龙山东路11号
联系电话	18605791369 18605791369

## 产品详情

金华亿创建材有限公司坐落于浙江省金华市婺城区长山乡长山一村龙山东路11号，本公司集设计、生产、施工为一体，eps线条施工，主营产品：构件梁拖/马腿、窗套线、浮雕花板、罗马柱、水泥栏杆、花盆、柱墩等外墙GRC、EPS线条构件。

EPS线条正确的安装方法：

### 接缝处理

安装时须尽量使接缝处贴合、密封。待粘结剂养护24小时后，在接缝处涂刷一层抹面砂浆，随即铺贴一层宽度100mm的耐碱网格布或无纺布，再涂刷一层抹面砂浆，待干。

### 验收

- 1、线条应与基层粘接牢固，外墙eps线条，不得有松动和空鼓
- 2、抹面砂浆与EPS线条应粘结牢固，宁波eps线条，无脱层和空鼓现象，无明显曝灰和裂缝等缺陷。
- 3、做好现场清洁工作

金华亿创建材有限公司坐落于浙江省金华市婺城区长山乡长山一村龙山东路11号，本公司集设计、生产、施工为一体，主营产品：构件梁拖/马腿、窗套线、浮雕花板、罗马柱、水泥栏杆、花盆、柱墩等外墙GRC、EPS线条构件。

EPS线条正确的安装方法：

## 安装线条

小型线条采用满粘法进行粘贴，大型线条采用点圈结合法粘贴，用力挤压EPS构件使其完全贴合墙面，饱满度不小于80%，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

金华亿创建材有限公司坐落于浙江省金华市婺城区长山乡长山一村龙山东路11号，本公司集设计、生产、施工为一体，主营产品：构件梁拖/马腿、窗套线、浮雕花板、罗马柱、水泥栏杆、花盆、柱墩等外墙GRC、EPS线条构件。

纵向连接EPS线条的分段设计要避免将上层线条的重量传递给下层构件。

EPS线条质量轻，可弯曲造型，不变形、不虫蛀，建筑eps线条厂家，适用于各种室内、室外的装饰用材，室内室外皆可以使用。

根据立面效果要求、结构条件以及运输、制造、安装构件的条件来确定EPS线条每段构件的长度，其单根长度较好保持在1.2米—3.6米。

宁波eps线条-eps线条施工-亿创建材(诚信商家)由金华亿创建材有限公司提供。金华亿创建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！