

# 宣城风管 新开泰|不易磨损 不锈钢通风管

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 宣城风管 新开泰 不易磨损 不锈钢通风管    |
| 公司名称 | 蚌埠新开泰环境设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市高新区嘉和路219号        |
| 联系电话 | 13155279990 13155279990 |

## 产品详情

高质量的不锈钢风管，其的具体标准，是为应力场小、抗拉强度高、内表面和外表面光滑平整、整体别具一格，以及，有很好的耐腐蚀性。不锈钢风管和共板法兰通风风管，它是二种不一样的通风风管，而且是有十分大区别的。先在外观上，前边一种是为环状，后边一种是为矩形。不锈钢风管的排风系统：送新风系统和排气管。一般而言，排风系统的总流量都非常大，因而规定应用摩擦阻力较小的气体运输管路，以节约工程造价和运作花费而言，不锈钢风管就可用。

不锈钢风管如空隙过小，宣城风管，则导致邻近效应扩大，电焊焊接发热量过大，导致焊接烧蚀或是焊接经挤压成型、挤压成型后产生大坑，危害焊接表层质量。不锈钢风管设计而成，安装简单。可应用于无救火设备自然环境，可节约安装救火设备成本费。其工程造价比热镀锌通风风管高，便捷运送和融入当场的变更。不锈钢通风风管内部镀层，具备高宽比抗有机化学酸碱度、抗冲击性、耐腐蚀与耐热，其可可用温度 $150^{\circ}\text{F}\sim 300^{\circ}\text{F}$  ( $66^{\circ}\text{C}\sim 149^{\circ}\text{C}$ ) 中间。

不锈钢风管由不锈钢制成，材质坚固，易保持完整性。不锈钢风管内部涂层，具有高度抗化学酸碱性、耐冲击性、抗腐蚀与耐高温，其可适用温度 $150\sim 300$  ( $-66\sim 149$ ) 之间。不锈钢镀锌风管具有以下特点：耐火不燃烧，制作方便，风管内壁光滑，阻力小，气密性好，耐压强度高；现场制作钢板风管，耐压强度高，强度高，耐静压能力强，易搬运，通风管道，不会发生碰撞而损坏。不锈钢风管如空隙过小，玻璃钢风管厂家，则导致邻近

效应扩大，电焊焊接发热量过大，导致焊接烧蚀或是焊接经济挤压成型、挤压成型后产生大坑，危害焊接表层质量。

宣城风管-新开泰|不易磨损-不锈钢通风管由蚌埠新开泰环境设备有限公司提供。蚌埠新开泰环境设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蚌埠新开泰——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省蚌埠市高新区嘉和路219号，联系人：王经理。