

LS旋转活塞流量计 燕山

产品名称	LS旋转活塞流量计 燕山
公司名称	哈尔滨市道外区新大华仪器仪表经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:燕山 型号:LS 类型:容积式流量计
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市道外区 哈尔滨市道外区南五道街237号
联系电话	86 0451 88349143

产品详情

品牌	燕山	型号	LS
类型	容积式流量计	测量范围	4-100 (m ³ /h) (m ³ /h)
精度等级	从最大流量Q _{max} 至最小	公称通径	DN6 , 8 , 10 , 13 , 15 , 20 , 25 (mm) (mm)
适用介质	汽油、柴油、煤油及粘度相近的轻质液体	工作压力	1.6MPa , 特殊要求另定 (MPa) (MPa)
工作温度	: -20 ~ 60 , 特殊要求可另定 () ()		

Is系列流量计是国内首次研制成功的新型旋转活塞式流量计。具有国内先进水平，由于它的流量下限低，量程宽，精度高，结构简单，工作可靠价格低于同规格的容积式流量计，因此可直接安装在火车、拖拉机发电机组、内河或近海航行的船舶中测量各类动力机器的燃油耗量，及各种较重液体的装卸计量和管道过液计量，是液料考核管理的最佳仪表，有利于节能工作的深入开展。是目前理想的可在量大面广的交通工具上应用的油耗表，深受能源计量部门、科研部门、交通部门、车船制造厂及各用液厂家的欢迎。流量计由壳体、活塞机构等部分组成。计数机构完全与油液隔离靠磁性传动，当仪表接入管路并有燃油流过时，进出口两侧的压力差将推动活塞作回转运动，此时与活塞相连接的磁性耦合器也随之转动，由于活塞的转数正比于流过仪表的油量，因此计数机构所计下的活塞转数即流过仪表的油量的倍数。计数机构有机械式和液晶式两种，机械式度盘上有一位指针和七位字轮，只有累积流量，液晶式为十位lcd数字显示，既有累积流量，又有瞬时流量，并有切换功能，锂电池供电2年以上，Is仪表可带脉冲信号输出。