

凹凸型H12mm塑料排水板

产品名称	凹凸型H12mm塑料排水板
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	抗压强度:360Mpa 排水率:85% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

塑料排水板铺设的规则：

- 1.排水板的凸面永远朝向有水流到的一面，使得渗流的水有出路；
- 2.排水板的铺设永远是从低处到高处逐步铺设；
- 3.彻底清扫排水板铺设的基层，确保基层表面无尖角凸块；
- 4.后铺的排水板凸台应套入先铺的排水板凸台上，后铺设的土工布应压在先铺的土工布上。

凹凸型塑料排水板的施工：

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，首层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。不得倾斜或交叉横压，立体排水板，除了要注意材料本身的吸水性能外，做好屋顶绿化关键在于屋面防水及排水系统的设计与施工中各环节的质量控制，价格优惠，以免流失。隔离层可采用重量不低于250克/平方米聚酯纤维土工布或无纺布。蓄排水板，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，按一定的比例配置而成。其中泥炭、腐叶土、醋渣为植物生长提供有机质、腐殖酸和缓效肥；绿保石，或粒径为2~4厘米。

