

LWGY液体涡轮流量计 海格

产品名称	LWGY液体涡轮流量计 海格
公司名称	哈尔滨市道外区新大华仪器仪表经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:海格 型号:LWGY液体涡轮流量计 类型:LWGY液体涡轮流量计
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市道外区 哈尔滨市道外区南五道街237号
联系电话	86 0451 88349143

产品详情

品牌	海格	型号	LWGY液体涡轮流量计
类型	LWGY液体涡轮流量计	测量范围	100 (m3/h)

lwgy型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。与我厂开发的xsjdl系列定量控制仪配套使用，可以对液体加料进行高精度定量控制。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量。控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。涡轮流量计还可与控制室中的二次仪表相连，实现积算、传输、通讯和控制功能。本产品执行标准号：zbn 12005-1989model lwgy turbine flow transducer adapts to measure the liquidrate and tatal flowrate of low viscosity.it can be widely used in the fields of petrol、chemical、industry、metallurgy、scientific research for measuring or control several output and display methods can be selected.

主要特点：

高精度 0.2% ,0.5%,1.0%精度可选	hi-accuracy 0.2% ,0.5%,1.0%optional
耐磨 硬质合金轴承，适用于有沙砾等的介质	wearable tungsten carbonized shaft and bearing,be the same with the medium or sully
耐腐蚀 适用于海水、氨水、醋酸等腐蚀性介质	erode-resistant be the same with sea water ,ammonia,acetic acid, etc
双向 有双向涡轮流量计可供选择。适用于油库进出计量	bi-durectuib neasryubg bu-durectuib fkiw(optional)
多种输出 脉冲，4~20ma dc.现场显示，远传显示	multi-outpt pulse, 4~20ma dc,total and rate display in the field
电源范围宽 5~24vdc	power supply 5~24vdc
防爆 exdiibt4	explode - proof exdiibt4
系列化通径 2，4，6，10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm	spectrum 2，4，6，10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm

技术性能 (specification):

公称通径 dn (mm)	流量范围 (m ³ /h)						流体温度 ()	公称压力 pn (mpa)	环境温度 ()	相对湿度 (%)	最大压力损失 (m)
	基本误差限 ± 0.2%*		基本误差限 ± 0.5%		基本误差限 ± 1%						
	下限	上限	下限	上限	下限	上限					
2a					0.03	0.15	-20~+120	6.3 16 25 40*	-25~+55	80	0.15
4a					0.04	0.25					0.12
6a					0.1	0.6					0.08
10a					0.2	1.2					0.05
15a			0.6	4	0.6	6					0.035
25a			1.6	10	1	10					
40a			3	20	2	20					0.025
40b	2	20	2	20							
50a			6	40	4	40					
50b	4	40	4	40							
80a			16	100	10	100					
80b	10	100	10	100							
100a			25	160	20	200					1.6 或 2.5
100b	20	200	20	200							
150a			50	300	40	400					
150b	44	400	40	400							
200a			100	600	80	800					
250a			160	1000	120	1200					1.6
300a			260	1600	180	1800					

Iwgy型涡轮流量传感器型号和规格代号表

型号	规格代号	说明
Iw	涡轮流量仪表	
	g	传感器
	q	气体
	y	液体
公称通径	- 2	2mm(管螺纹g3/8 ”)
	- 4	4mm(管螺纹g3/8 ”)
	- 6	6mm(管螺纹g3/8 ”)
	- 10	10mm(管螺纹g1/2 ”)
	- 15	15mm(管螺纹g1 ”)
	- 25	25 mm(管螺纹g1 1 / 4 ”)
	- 40	40mm(法兰型)
	- 50	50mm(法兰型)
	- 80	80mm(法兰型)
	- 100	100mm(法兰型)
	- 150	150mm(法兰型)
	- 200	200mm(法兰型*或者插入式)
	- 250	250mm(法兰型*或者插入式)

	- 300	300mm(法兰型*或者插入式)
型式代号	a	精度 1%
	b	精度 0.5%
	c	精度 0.2%*
	m	一体化液晶显示并带 4 ~ 20ma 电流输出
输出信号	j	配套流量积算仪分体显示
	s	配套流量积算仪分体显示并输出 4 ~ 20ma
	i	4 ~ 20ma 电流输出
	t	一体化液晶显示
	p	脉冲输出
	公称压力	c1
c2		pn2.5mpa
c3		pn4.0mpa
c4		pn6.3mpa
c5		pn16mpa
c6		pn25mpa
c7		pn40mpa
防爆要求		/ne
	/ex	防爆等级 d bt4
温度范围	/ne	常温
	/he	120 高温 150
其他要求	/	在订货时注明

e-mail : sale@sensortop.com