

压力表-耐震压力表，轴向耐震压力表，电接点耐震

产品名称	压力表-耐震压力表，轴向耐震压力表，电接点耐震
公司名称	哈尔滨市道外区新大华仪器仪表经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:阳泉 型号:YTN 类型:耐震压力表
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市道外区 哈尔滨市道外区南五道街237号
联系电话	86 0451 88349143

产品详情

品牌	阳泉	型号	YTN
类型	耐震压力表	精度等级	1.6
联接型式	M20*1.5、1/2NPT	公称直径	60、100、150 (mm) (mm)

耐震压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置，具有良好的耐震性能，适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合，以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值，以克服介质强烈脉冲及环

型号规格 types and specifications

型号	精确度		
model	accuracy		
ytn-60	2.5	m14 × 1.5	0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;
ytn-60z、zt		1/4npt;g1/4;	0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60
ytn-100	1.6	m20 × 1.5	0~0.1;0~0.16;~0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;
ytn-100z、zt		g1/2 ; 1/2npt	0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;
ytn-150			0~40;0~60
ytn-150z、zt			
yztn-100、100zt	1.6	m20 × 1.5	0~0.1;0~0.16;~0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;
		g1/2 ; 1/2npt	0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;

tztn-150、150zt			0~40;0~60
----------------	--	--	-----------

注：接口尺寸可按用户要求制作。 joint dimension can be customized

境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。