

双组份聚硫胶的去除方法

产品名称	双组份聚硫胶的去除方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.80/千克
规格参数	型号:pj321型 密度:1.62g/cm 包装规格:25kg/桶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

几种常用密封胶的区别

百泽小编给大家介绍一下双组份硅酮胶，双组份聚硫胶，双组份聚氨酯胶这三种胶有哪些区别？希望对您有所帮助。

- 1、双组份硅酮胶：俗称就是玻璃胶，主要是门窗上的玻璃与金属间缝隙的填充和粘接，优点：主要是耐候性，再就是弹性好，有缓冲作用，玻璃不容易破裂。若其它方面有用的话，主要是其耐候性、耐酸碱性好。
- 2、双组份聚硫胶，主要用在建筑方面，其优点是耐油性好，耐候性也不错。
- 3、双组份聚氨酯，这个用途比较广泛，但一定要注意，其耐候性一般，特别是长期接触水的情况下，不能用双组份聚氨酯。其优点是粘接强度比较高，除了三元乙丙橡胶以及聚乙烯、聚丙烯等，几乎所有的东西都可以粘住。

以上是这三种胶的简单介绍，这三种密封胶各有优势，只是要看您需要这个产品用在哪个方面，要考虑下这个产品的使用环境和情况，来选择一种合适的密封胶。

双组份聚硫胶如何去除？

聚硫胶的黑胶为固化剂可用汽油清洗，也可用聚硫密封胶包装内的底漆液来清洗。

双组分聚硫胶只有白色密封胶可以使用吗

答案是不可以，因为双组份聚硫胶只有白色的为密封胶，另应该配有黑色固化剂，两个组份充分搅拌才可以使双组分聚硫胶固化，与粘结面进行粘连密封胶，只有白色的密封胶是无法固化的，也就没有用了。

。

