

350毫米宽背贴式止水带立筋带帽

产品名称	350毫米宽背贴式止水带立筋带帽
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	型号:EP型 用途:止水密封 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

背贴式止水带的趋势：

背贴式止水带越来越得到认可，背贴式止水带的用量近几年也程直线上升的趋势，为了达到防水效果，一般设置中埋式止水带与背贴式止水带相合的防水，配合遇水膨胀止水条与双组份聚硫密封胶，以确保工程防水效果，这些材料我们景县百泽橡塑公司都有生产。

背贴式止水带规格尺寸：

背贴式止水带的规格型号有很多种，在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米，厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。具体有（300mm×6mm），（300mm×8mm），（300mm×10mm），（320mm×6mm），（320mm×8mm），（320mm×10mm），（350mm×6mm），（350mm×8mm），（350mm×10mm），（400mm×6mm），（400mm×8mm），（400mm×10mm）等。

背贴式止水带安装方法：

根据变形缝里程，用全站仪在防水板上定出止水带安装的准确位置并标识；

采用粘结剂将背贴式止水带粘结在指定位置。

仰拱部位背贴式止水带安装：

根据变形缝里程，用全站仪在初喷混凝土仰拱上定出止水带安装的准确位置并标识，如混凝土表面不平整，可适当打磨或用砂浆找平；

用冷底子油将止水带粘结在仰拱指定位置。